

ProRox SL 960^{PL}



Stara nazwa: Techrock 100

Opis produktu

ProRox SL 960^{PL} to sztywna płyta ze skalnej wełny mineralnej. Standardowe rozmiary 1000 x 600 mm, pakowane w paczki.

Zastosowanie

Płyty ProRox SL 960^{PL} przeznaczone są do izolacji termicznej i akustycznej urządzeń technicznych, takich jak kotły, kanały spalin, elektrofiltry. Maksymalna temperatura stosowania do 660°C.

Parametry techniczne

	Właściwości produktu												Norma
Przewodność cieplna													EN 12667
	T [°C]	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	660	
	λ (W/mK)	0,040	0,045	0,052	0,060	0,071	0,082	0,095	0,110	0,145	0,185	0,213	
Maksymalna temperatura stosowania	660 °C												EN 14706
Klasa reakcji na ogień	Euroclass A1												EN 13501-1
Gęstość nominalna	100 kg/m³												EN 1602
Nasiąkliwość wodą	< 1 kg/m²												EN 1609
Przenikanie pary wodnej	μ = 1												EN 12086
Napężenie ściskające	> 10 kPa (przy 10% deformacji)												EN 826
Opór przepływu powietrza	> 40 kPa.s/m²												EN 29053
Kod produktu	MW EN 14303-T4-ST[+]660-CS(10)10-WS1												EN 14303

