



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

MALEINAK śnieżnobiały

**Odporna na wilgoć akrylowa farba emulsyjna do
kuchni i łazienek**

Zakres stosowania:

Akrylowa farba emulsyjna MALEINAK przeznaczona jest do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń szczególnie narażonych na rozwój grzybów pleśniowych oraz na działanie wilgoci takich jak: łazienki, kuchnie, piwnice, pływalnie, browary, piekarnie, pralnie itp.

Powłoka jest długotrwale zabezpieczona przed działaniem grzybów.

Główne cechy:

- ⇒ odporna na wilgoć
- ⇒ tworzy powłokę odporną na działanie grzybów
- ⇒ duża siła krycia
- ⇒ zapewnia prawidłowe „oddychanie” ścian
- ⇒ odporna na szorowanie

| | |
|---|-------------|
| Kolor | biała |
| Postać produktu | ciecz |
| Wygląd powłoki | matowa |
| Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas] | 7000 ÷ 9000 |

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51-416 Wrocław
tel. (071) 78 – 80 – 700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr bezpłatnej infolinii 800 11 33 11
serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl

| | |
|---|--|
| Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³] | 1,500 ÷ 1,550 |
| Zawartość części stałych, [%wag] | 57,0 ÷ 60,0 |
| Odporność na szorowanie wg PN-EN 13300 | Klasa 3 |
| Ilość warstw | 2 |
| Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h] | 2 |
| Nanoszenie drugiej warstwy, [h] | po 2 |
| Sposób nanoszenia | pędzel, wałek lub natrysk |
| Rekomendowane narzędzia marki Dekoral Gold | Wałek Microfibre, Wałek Perlon |
| Wydajność przy jednej warstwie | Do 11 m ² z 1 litra wyrobu w zależności od chłonności podłoża |
| Rozcieńczalnik | woda |

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłone wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt Koncentrat marki Dekoral.
- Do wyrównania chłonności podłoża stosuj farbę podkładową Unicryl marki Dekoral.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.
- Powierzchnie zagrzybione oczyść wodnym roztworem środka dezynfekującego.
- Odgrzybione i osuszone powierzchnie pomaluj farbą izolacyjną Renostyl Plus marki Dekoral.
- Nie chroni tynku przed rozwojem mikroorganizmów.

2. Malowanie

- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości ok 5% obj.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.

3. Dodatkowe informacje

- Maluj w temperaturze od +5° do 30°C i wilgotności powietrza poniżej 80%.
- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.

- Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C.

4. Wskazówki BHP i PPOŻ


- Chronić przed dziećmi.
- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy.
- W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Norma: ZN-PPGDP-188

Atesty: Posiada Atest Higieniczny PZH
zgodna z PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro)
zgodna z PN-EN-13300

PKWiU: 20.30.11.0

Data ważności: 36 miesięcy od daty produkcji



Znak termometru 0°C ÷ +30°C

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu: (kat. A/a/FW): 30g/l (2010). Produkt zawiera max. 30g/l.

Opakowanie handlowe: 1,0L; 3,0L; 5L; 10,0L