MAPEI

CE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 4
Z ZAŁĄCZNIKIEM ZA DO NORMY EN 12004

Niżej podpisana Veronica Squinzi jako Członek Zarządu MAPEI Polska Sp. z o.o. ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice, w nawiązaniu do Dyrektywy o Wyrobach Budowlanych (89/106/EEC) oraz na podstawie:

- wyników wstępnych badań typu, wykonanych przez Laboratorium Badawcze Katedry Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Politechniki Łódzkiej (Nr 1614 UE), Protokóły Badań Nr MB/31/07 i Nr MB/59-1/09
- reakcja na ogień wykonana przez Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych, Warszawa (Nr 1488 UE), raporty z badań nr: LP03-1220/10/R03NPU i LP06-1220/10/R03NPU oraz raport klasyfikacyjny nr: 1220.6/10/R03NPU
- systemu zakładowej kontroli produkcji zgodnej z wymaganiami normy EN 12004

deklaruje, że wyrób:

ADESILEX P4

Klej cementowy o podwyższonych parametrach, szybkowiążący (klasa C2F), do wykończeń ceramicznych, gresowych i z kamienia naturalnego, podłogowych, wewnętrznych i zewnętrznych do stosowania na podłożach mineralnych, nieodkształcalnych

wyprodukowany w Zakładzie Produkcyjnym:

- MAPEI Polska Sp. z o.o., ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice

jest zgodny z załącznikiem ZA do normy EN 12004.

UWAGA: Kleju ADESILEX P4 nie należy stosować do kamienia naturalnego, który nie jest stabilny przy działaniu wilgoci oraz wrażliwego na występowanie plam i wykwitów

Na opakowaniu zostaje zamieszczone oznakowanie CE oraz następujące informacje:

CE	**MAPEI Polska Sp. z o.o.** ul. Gustawa Eiffela 14, 44-109 Gliwice, Polska	**05**
Data produkcji jest wydrukowana na opakowaniu/The date of production is printed on the package **EN 12004** Klej cementowy o podwyższonych parametrach, klasy C2F, do wykończeń wewnętrznych i zewnętrznych, podłogowych Improved cementitious adhesive classified as C2F, for tiling internal and external floors		
Reakcja na ogień	Reaction to fire	$A1_{fl}$
Przyczepność początkowa	Initial tensile adhesion	≥ 1 N/mm^2
Przyczepność wczesna	Early tensile adhesion	$\geq 0{,}5$ N/mm^2
Przyczepność po starzeniu termicznym	Tensile adhesion after heat ageing	≥ 1 N/mm^2
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	Tensile adhesion after water immersion	≥ 1 N/mm^2
Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania	Tensile adhesion after freeze/thaw cycles	≥ 1 N/mm^2

Z poważaniem

MAPEI POLSKA Sp. z o.o.
Członek Zarządu
Veronica Squinzi

Gliwice, 27/09/2010