



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 0032-CPR-2016/04/04

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Papa asfaltowa podkładowa samoprzylepna

### IZOLPLAN fundament® SP

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

- a) wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych podlegające badaniu reakcji na ogień (Typ A i T)
- b) wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych (Typ A i T)

3. Producent:

**IZOHAN Sp. z o.o.**  
ul. Łużycka 2, 81-963 Gdynia, Polska  
tel., fax +48 58 781 45 85  
e-mail: [info@izohan.pl](mailto:info@izohan.pl)

4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**system 2+ – w zakresie zastosowań: b**  
**system 3 – w zakresie zastosowań: a**

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 13969:2006 oraz  
PN-EN 13969:2006/A1:2007 – w zakresie  
zastosowań: a, b

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,  
notyfikowana certyfikująca jednostka nr 1434  
w zakresie zastosowań: b.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,  
notyfikowana jednostka badawcza nr 1434 w zakresie  
zastosowań: a.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa E
Wodoszczelność	Wodoszczelna przy ciśnieniu 60 kPa
Odporność na uderzenie	350 mm (metoda A)
Wytrzymałość złącza	Zakład podłużny 300 ± 150 N/50mm Zakład poprzeczny 300 ± 150 N/50mm
Giętkość	≤ -20°C
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca	Kierunek wzdłuż 300 ± 150 N/50mm Kierunek w poprzek 300 ± 150 N/50mm
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie	Kierunek wzdłuż (200 ± 50) % Kierunek w poprzek (200 ± 50) %
Odporność na obciążenie statyczne	10 kg (metoda B)
Wytrzymałość na rozdzielanie	Kierunek wzdłuż 150 ± 75 N Kierunek w poprzek 150 ± 75 N
Trwałość	Wodoszczelna przy ciśnieniu 60 kPa: - po sztucznym starzeniu - po działaniu chemikaliów (zg. z załącznikiem A normy)
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera azbestu ani składników smoły węglowej

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Sylwester Rajewski

Kierownik ds. Technicznych,  
Materiały Rolowe  
  
*Sylwester Rajewski*

w Gdyni dnia 04.04.2016 r.

**IZOHAN sp. z o.o.**  
81-963 Gdynia, ul. Łużycka 2  
tel./fax 58 781 45 85, 58 622 27 70  
NIP: 586-20-73-821, KRS 0000063618  
REGON: 191528483



IZOHAN sp. z o.o., 81-963 Gdynia, ul. Łużycka 2, tel./fax: +48 58 781 45 85, [www.izohan.pl](http://www.izohan.pl)  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydz. Gospodarczy, KRS 0000063618  
Kapitał zakładowy 7.772.500,00 PLN, Regon 191528483, NIP 586-20-73-821