

Cennik drabin aluminiowych stołków, schodków i podestów

Wg PN-EN 131, PN-EN 14183

Aktualizacja z dnia 22.09.2025

Bydgoszcz

22.09.2025



Cennik obowiązuje od: 22.09.2025

CENNIK DRABIN ALUMINIOWYCH PROFESJONALNYCH

LP.	RODZAJ DRABINY	TYP	stopnie + podest	WYS [m] robocza	WYS [m] po złożeniu	WYS [m] podestu	C.NETTO PLN	VAT 23%	C.BRUTTO PLN
1	WOLNOSTOJĄCA	1101	1 + 1	2,39	1,06	0,39	144,00	33,12	177,12
2	WOLNOSTOJĄCA	1102	2 + 1	2,62	1,30	0,62	182,00	41,86	223,86
3	WOLNOSTOJĄCA	1103	3 + 1	2,84	1,54	0,84	220,00	50,60	270,60
4	WOLNOSTOJĄCA	1104	4 + 1	3,07	1,78	1,07	264,00	60,72	324,72
5	WOLNOSTOJĄCA	1105	5 + 1	3,29	2,02	1,29	312,00	71,76	383,76
6	WOLNOSTOJĄCA	1106	6 + 1	3,52	2,26	1,52	360,00	82,80	442,80
7	WOLNOSTOJĄCA	1107	7 + 1	3,75	2,50	1,75	410,00	94,30	504,30
8	WOLNOSTOJĄCA	1202	2 + 1	2,62	1,32	0,62	171,00	39,33	210,33
9	WOLNOSTOJĄCA	1203	3 + 1	2,84	1,56	0,84	207,00	47,61	254,61
10	WOLNOSTOJĄCA	1204	4 + 1	3,07	1,80	1,07	239,00	54,97	293,97
11	WOLNOSTOJĄCA	1205	5 + 1	3,29	2,04	1,29	277,00	63,71	340,71
12	WOLNOSTOJĄCA	1206	6 + 1	3,52	2,28	1,52	320,00	73,60	393,60
13	WOLNOSTOJĄCA	1207	7 + 1	3,75	2,52	1,75	359,00	82,57	441,57
14	WOLNOSTOJĄCA MAGAZYNOWA	1403*	3 + 1	2,99	2,26	0,99	1759,00	404,57	2163,57
15	WOLNOSTOJĄCA MAGAZYNOWA	1404*	4 + 1	3,24	2,53	1,24	1979,00	455,17	2434,17
16	WOLNOSTOJĄCA MAGAZYNOWA	1405*	5 + 1	3,49	2,76	1,49	2199,00	505,77	2704,77
17	WOLNOSTOJĄCA MAGAZYNOWA	1406*	6 + 1	3,74	3,06	1,74	2419,00	556,37	2975,37
18	WOLNOSTOJĄCA MAGAZYNOWA	1407	7 + 1	4,00	3,32	2,00	2749,00	632,27	3381,27
19	WOLNOSTOJĄCA MAGAZYNOWA	1408	8 + 1	4,24	3,59	2,24	2969,00	682,87	3651,87
20	WOLNOSTOJĄCA MAGAZYNOWA	1409	9 + 1	4,50	3,86	2,50	3299,00	758,77	4057,77
21	WOLNOSTOJĄCA MAGAZYNOWA	1410	10 + 1	4,74	4,12	2,74	3629,00	834,67	4463,67
22	WOLNOSTOJĄCA MAGAZYNOWA	1605	5 + 1	3,29	2,08	1,29	830,00	190,90	1020,90
23	WOLNOSTOJĄCA MAGAZYNOWA	1606	6 + 1	3,51	2,32	1,51	980,00	225,40	1205,40
24	WOLNOSTOJĄCA MAGAZYNOWA	1607	7 + 1	3,74	2,56	1,74	1130,00	259,90	1389,90
25	WOLNOSTOJĄCA MAGAZYNOWA	1608	8 + 1	3,97	2,80	1,97	1280,00	294,40	1574,40
26	WOLNOSTOJĄCA MAGAZYNOWA	1609	9 + 1	4,19	3,04	2,19	1430,00	328,90	1758,90

***towar na specjalne zamówienie**



CENNIK DRABIN ALUMINIOWYCH PROFESJONALNYCH

LP.	RODZAJ DRABINY	TYP	Ilość szczebli	WYS [m] całkowita	WYS [m] po złożeniu	WYS [m] po rozstawieniu	C. NETTO PLN	VAT 23 %	C. BRUTTO PLN
1	OPIERALNA	2 0 1 0	1 x 7	2,00	2,00	2,00	273,00	62,79	335,79
2	OPIERALNA	2 0 0 1	1 x 9	2,65	2,65	2,65	350,00	80,50	430,50
3	OPIERALNA	2 0 2 0	1 x 10	2,95	2,95	2,95	387,00	89,01	476,01
4	OPIERALNA Z HAKIEM	2 1 1 0	1 x 7	2,12	2,12	2,12	398,00	91,54	489,54
5	OPIERALNA Z HAKIEM	2 1 0 1	1 x 9	2,77	2,77	2,77	470,00	108,10	578,10
6	OPIERALNA Z HAKIEM	2 1 2 0	1 x 10	2,95	2,95	2,95	519,00	119,37	638,37
7	OPIERALNA	2 3 0 9	1 x 9	2,52	2,52	2,52	342,00	78,66	420,66
8	OPIERALNA ZE STABILIZATOREM	2 3 1 1*	1 x 11	3,09	3,09	3,09	435,00	100,05	535,05
*do wyczerpania zapasów									
9	2 - ELEMENTOWA	3 2 0 7	2 x 7	3,09	1,97	1,86	555,00	127,65	682,65
10	2 - ELEMENTOWA	3 2 0 9	2 x 9	4,21	2,53	2,38	631,00	145,13	776,13
11	2 - ELEMENTOWA	3 2 1 1	2 x 11	5,33	3,09	2,91	732,00	168,36	900,36
12	3 - ELEMENTOWA *	4 2 0 7	3 x 7	4,20	1,97	2,92	865,00	198,95	1063,95
13	3 - ELEMENTOWA *	4 2 0 8	3 x 8	5,04	2,25	3,44	933,00	214,59	1147,59
14	3 - ELEMENTOWA *	4 2 0 9	3 x 9	5,88	2,53	3,98	973,00	223,79	1196,79
15	3 - ELEMENTOWA *	4 2 1 0	3 x 10	6,73	2,81	4,52	1071,00	246,33	1317,33
16	3 - ELEMENTOWA	4 2 1 1	3 x 11	7,56	3,09	4,78	1167,00	268,41	1435,41
17	3 - ELEMENTOWA	4 2 1 2	3 x 12	8,41	3,37	5,29	1319,00	303,37	1622,37
18	3 - ELEMENTOWA	4 2 1 3	3 x 13	8,97	3,65	5,82	1485,00	341,55	1826,55
19	3 - ELEMENTOWA	4 2 1 5	3 x 15	10,10	4,21	6,89	1924,00	442,52	2366,52

*** Drabiny z możliwością ustawienia na schodach.**



CENNIK ALUMINIOWYCH STOŁKÓW, SCHODKÓW I PODESTÓW

LP.	RODZAJ DRABINY	TYP	stopnie + podest	WYS [m] robocza	WYS [m] po złożeniu	WYS [m] podestu	C.NETTO PLN	VAT 23%	C.BRUTTO PLN
1	STOŁEK ROZKŁADANY	7001	1+1	2,45	0,50	0,45	148,00	34,04	182,04
2	STOŁEK ROZKŁADANY	7002	2+1	2,68	0,74	0,68	184,00	42,32	226,32
3	DWUSTRONNA ZE STOPNIAMI	8003	3+1	2,45	0,98	0,90	223,00	51,29	274,29
4	STOŁEK ROZKŁADANY	8022	3	2,70	1,13	0,70	429,00	98,67	527,67
5	STOŁEK ROZKŁADANY Z PORĘCZĄ	8022P	3	2,70	1,13	0,70	622,00	143,06	765,06
6	STOŁEK ROZKŁADANY Z PORĘCZĄ	8023P	4	2,93	1,45	0,93	749,00	172,27	921,27
7	SCHODY 2 STOPNIOWE	8042	2	2,49	0,49	0,49	631,00	145,13	776,13
8	SCHODY 3 STOPNIOWE *	8043*	3	2,74	0,74	0,74	809,00	186,07	995,07
9	SCHODY 4 STOPNIOWE *	8044*	4	2,98	0,98	0,98	985,00	226,55	1211,55
10	SCHODY 2 STOPNIE - na zamów.	8052	2	2,49	0,49	0,49	1232,00	283,36	1515,36
11	SCHODY 3 STOPNIE *- na zamów.	8053*	3	2,74	0,74	0,74	1581,00	363,63	1944,63
12	SCHODY 4 STOPNIE *- na zamów.	8054*	4	2,98	0,98	0,98	1925,00	442,75	2367,75
13	STOŁEK ROZKŁADANY	8122	2	2,46	0,82	0,46	398,00	91,54	489,54
14	STOŁEK ROZKŁADANY	8123	3	2,70	1,14	0,70	604,00	138,92	742,92
15	STOŁEK ROZKŁADANY	8124	4	2,93	1,46	0,93	725,00	166,75	891,75
16	STOŁEK ROZKŁADANY Z PORĘCZĄ	8123P	3	2,70	1,14	0,70	830,00	190,90	1020,90
17	STOŁEK ROZKŁADANY Z PORĘCZĄ	8124P	4	2,93	1,46	0,93	957,00	220,11	1177,11
18	PODEST ROBOCZY	452	2 + 1	2,69	1,24	0,69	738,00	169,74	907,74
19	PODEST ROBOCZY - Stół warsztatowy	453	3 + 1	2,92	1,24	0,92	790,00	181,70	971,70

* Możliwość dokupienia poręczy oraz kółek (patrz poniżej-akcesoria)

AKCESORIA

LP.	RODZAJ TOWARU	C.NETTO PLN/1 SZT	VAT 23 %	C.BRUTTO PLN
1	PÓŁKA POMOCNICZA ALUMINIOWA 0,25m x 0,25m Kod 3990	91,00	20,93	111,93
2	PORĘCZ DO SCHODÓW TP 8043, TP 8044, lewa lub prawa Kod 8043.03	299,00	68,77	367,77
3	PORĘCZ DO SCHODÓW TP 8053, TP 8054, lewa lub prawa	450,00	103,50	553,50
4	OPARCIE DO SCHÓD TP 8043, 8044,8053,8054 Kod 8040.05/oparcie	139,00	31,97	170,97
5	KÓŁKO DO SCHODÓW TP 8043, TP 8044,8053,8054 Kod 8043.02	110,00	25,30	135,30
6	UNIWERSALNA PODPORA WYRÓWNAWCZA zakres 0,5 do 0,7 m Kod 99910	204,00	46,92	250,92
7	PRĘT + KÓŁKA DO PRZESUWANIA PO ŚCIANIE Kod 4001.10	50,00	11,50	61,50

CZĘŚCI ZAMIENNE DO DRABIN

1	BELKA STABILIZUJĄCA (do drabin TP 2000, 3000,4000) Kod 3991	115,00	26,45	141,45
2	PROWADNICA –haki kpl (do drabin 2 i 3 element.) Kod 3992	80,00	18,40	98,40
3	BLOKADA kpl (do drabin 2 i 3 element.) Kod 3993	70,00	16,10	86,10
4	PODEST DO DRABIN WOLNOSTOJĄCYCH (TYP 1100,1200) Kod 3994	52,00	11,96	63,96
5	STOPIEŃ DO DRABIN (TYP 1100,1200,8000,7000) Kod 3995	38,00	8,74	46,74

CZĘŚCI ZAMIENNE DO RUSZTOWAŃ

		C.NETTO PLN/1 szt	VAT 23 %	C.BRUTTO PLN/ 1szt
1	Zaczep kpl (hak do poręczy i stężenia: RA 600, RA 330) Kod 220.07.01.00	30,00	6,90	36,90
2	Zatrask ze sprężyną (elem.zaczeu kpl) Kod 220.07.01.00.ZATRASK	15,00	3,45	18,45
3	Hak do poręczy i stężenia do rusztowań typ RA 1100 Kod 310.05.00.04	80,00	18,40	98,40
4	Zapadka poręczy (języczek) do rusztowań typ RA 1100 Kod 310.05.00.03	40,00	9,20	49,20
5	Przetyczki ramki do rusztowań typ RA 600, RA 1100 Kod 310.03.00.05	8,00	1,84	9,84
6	Zawias przegubu do mocowania podpory do RA 600 i RA 1100 Kod 310.02.03	60,00	13,80	73,80
7	Zestaw naprawczy do rusztowań RJ 220 Kod 3996	250,00	57,50	307,50

STOPKI DO DRABIN

RODZAJ STOPKI	ROZMIAR	CENA NETTO
1. Do drabin pokojowych TP 1100, TP 1200, TP 7000, TP 8000		
małe	33 x 20	10,00zł
duże	40 x 20	10,00zł
2. Do drabin przemysłowych		
małe	58 x 25, 60 x 20	12,00zł
duże	85x25, 73x25,75x30	12,00zł
3. Do belki (stabilizator)		
małe	58 x 25	20,00zł
duże	75 x 30	20,00zł
4. Do schodów TP 8040, ram rusztowań RA 330		
	okrągłe	25,00zł

Cennik rusztowań aluminiowych przejezdnych

Aktualizacja z dnia 01.05.2025

Bydgoszcz
01.05.2025



RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE SKŁADANE

Cennik obowiązuje od: 01.05.2025

RS-600



Parametry rusztowania			RS 600
Ilość szczebli			6+6
Wysokość maksymalna konstrukcji rusztowania	- H	[m]	1,84
Wysokość maksymalna do podestu	- H1	[m]	0,90
Wysokość maksymalna robocza		[m]	2,90
Wymiary podestu - powierzchnia robocza		[m x m]	0,52 x 1,90
Szerokość ram drabinowych	- S1	[m]	0,68
Rozstaw ram drabinowych	- S2	[m]	1,90
Waga		[kg]	33
CENA KPL. NETTO / BRUTTO w PLN:			2058,00 / 2531,34



RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE SKŁADANE ROZBUDOWANE

Cennik obowiązuje od: 01.05.2025

Parametry rusztowania – podstawa (moduł I)			RS 1100R
Ilość szczebli			6+6
Wysokość maksymalna konstrukcji rusztowania	- H	[m]	1,98
Wysokość maksymalna do podestu	- H1	[m]	0,90
Wysokość maksymalna robocza		[m]	2,90
Wymiary podestu - powierzchnia robocza		[m x m]	0,65 x 2,05
Szerokość ram drabinowych	- S1	[m]	0,86
Rozstaw ram drabinowych	- S2	[m]	2,05
Waga		[kg]	45
CENA KPL. NETTO / BRUTTO w PLN:			2722,00 / 3348,06

Parametry rusztowania – wersja rozbudowana (moduł I+II)			RS 1100R
Ilość szczebli			10+10
Wysokość maksymalna konstrukcji rusztowania	- H	[m]	2,88
Wysokość maksymalna do podestu	- H1	[m]	1,74
Wysokość maksymalna robocza		[m]	3,74
Wymiary podestu - powierzchnia robocza		[m x m]	0,65 x 2,05
Szerokość ram drabinowych	- S1	[m]	0,86
Rozstaw ram drabinowych	- S2	[m]	2,05
CENA KPL. NETTO / BRUTTO w PLN:			4435,00 / 5455,05

Nazwa części – moduł II	Nr kat.	Liczba(szt)	Cena netto/szt
Rama poręczowa krótka – 4szczeble	311.13	2	204,00
Stężenie ukośne 2,56 [m]	310.06	1	185,00
Poręcz – 2,0 [m]	310.05	7	160,00
CENA NETTO MODUŁU II w PLN			1713,00





RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE **RJ-220 R**

Cennik obowiązuje od:01.05.2025

Parametry rusztowania			Wymiary
Wysokość minimalna rusztowania	- H	[m]	2,32
Wysokość maksymalna rusztowania	- H1	[m]	3,72
Wysokość minimalna podestu roboczego	- H2	[m]	0,86
Wysokość maksymalna podestu roboczego	- H3	[m]	2,26
Skok podestu roboczego		[m]	0,28
Wysokość robocza minimalna		[m]	2,86
Wysokość robocza maksymalna		[m]	4,26
Wymiary podestu - powierzchnia robocza		[m x m]	0,6 x 1,77
Szerokość stabilizatorów minimalna	- D1	[m]	1,25
Szerokość stabilizatorów maksymalna	- D2	[m]	1,87
Długość rusztowania	- L	[m]	2,12
Waga		[kg]	82,8

Nazwa części			Nr. kat	Ilość	Cena netto (PLN)
Zespół jezdny			100.13	1	1050,00
Rama drabinowa stała lewa - 7szczebli	2,05 x 0,77	[m]	100.15	1	287,00
Rama drabinowa stała prawa - 7szczebli	2,05 x 0,77	[m]	100.14	1	287,00
Podest z burtami i klapą wjazdową	1,8 x 0,6	[m]	100.16	1	988,00
Stężenie ukośne tylne	2,53	[m]	100.05	1	85,00
Poręcz (stężenie poziome)	1,85	[m]	100.06	4	340,00 (4x85,00)
Rama drabinowa ruchoma lewa - 7szczebli	2,00 x 0,71	[m]	100.17	1	247,00
Rama drabinowa ruchoma prawa - 7szczebli	2,00 x 0,71	[m]	100.18	1	247,00
Stężenie ukośne przednie	2,53	[m]	100.09	1	85,00
Uchwyt do regulacji wysokości podestu			100.10	1	29,00

CENA KPL. NETTO / BRUTTO w PLN:

3645,00 / 4483,35

RUSZTOWANIE MONTAŻOWE (SPECJALNE 325)

Cennik obowiązuje od:01.05.2025

- Wersja 325A-dotyczy rusztowania na zespole jezdnym.
- Wersja 325B-dotyczy rusztowania na stopach regulowanych.

Zestawienie części rusztowania RA 325							
Nr na rysunku	Nazwa części	Nr katalogowy	Wersja A ilość szt	Wersja B ilość szt	Cena jednostkowa	Razem Wersja A	Razem Wersja B
1	Kratownica	325.02	1	1	887,00	887,00	887,00
2	Podest wzmocniony	325.04	1	1	1800,00	1800,00	1800,00
3	Podest łukowy	325.05	1	1	1900,00	1900,00	1900,00
4	Poręcz rusztowania	320.02	5	5	186,00	930,00	930,00
5	Rama poręczowa	325.03	2	2	350,00	700,00	700,00
6	Rama drabinowa	325.01	2	2	1000,00	2000,00	2000,00
7	Stężenie ukośne	320.03	1	1	196,00	196,00	196,00
8	Zespół jezdny	310.01	6	-	548,00	3288,00	-
8	Stopa regulowana	310.11	-	6	380,00	-	2280,00
Razem:						11.701,00	10.693,00
Wypożyczenie uzupełniające dodatkowe							
1	Drabina 7-szczeblowa	325.06	1	1	829,00		
2	Rygle	325.07	4	4	113,00		

Dane techniczno-eksploatacyjne

Wersja rusztowania	j.m.	325 A	325 B
Max wysokość do podestu roboczego	[m]	2,15	1,96
Max wysokość konstrukcji	[m]	3,30	3,06
Max wysokość robocza	[m]	4,07	3,83
Wymiary podestu roboczego	[m]	3 x 0,65	
Dopuszczalne obciążenie podestu roboczego		1,5 kN/m ² (150kg/m ²)	
Masa rusztowania	[kg]	123	107
Cena netto za kpl w PLN		11.701,00zł	10.693,00zł



Parametry rusztowania	Wersja 410 R-R (I moduł)	Wersja 411 R-R (I+II moduł)	Wersja 412 R-R (I+II+III moduł)
Wysokość maksymalna konstrukcji rusztowania - H [m]	2,36	3,48	4,50
Wysokość maksymalna do najwyższego podestu - H1 [m]	1,05	2,20	3,30
Wysokość robocza maksymalna [m]	3,05	4,20	5,30
Wymiary podestu - powierzchnia robocza [m x m]	0,6 x 1,5		
Waga [kg]	41,5	69,8	74,7
CENA WERSJI NETTO w PLN:	2693	4667	5103

Cennik obowiązuje od: 01.05.2025

Nazwa modułu			Moduł I R-R	Moduł II R-R	Moduł III R-R	Cena netto/szt
Nazwa części:	Nr. Kat	Liczba elementów wchodząca w skład danego modułu				
Rama drabinowa jezdna -8 szczebli 2,37 x 1,34 [mxm]	410.11	1	-	-	-	444,00
Rama drabinowa nośna – 8 szczebli 2,37 x 1,34 [mxm]	410.12	1	-	-	-	437,00
Rama drabinowa – 4 szczeble 1,22 x 0,80 [mxm]	410.15	-	1	-	-	269,00
Rama poręczowa – 4 szczeble 1,05 x 0,80 [mxm]	410.13	-	1	-	-	253,00
Rama poręczowa – 8 szczebli 2,24 x 0,80 [mxm]	410.14	-	-	-	1	436,00
Podest kpl. 0,6 x 1,5 [mxm]	410.16	1	1	-	-	682,00
Poręcz rusztowania 1,5 [m]	410.07	2	-	-	-	84,00
Stężenie ukośne 1,72 [m]	410.18	2	-	-	-	96,00
Zabezpieczenie boczne 1,5 x 0,69 [mxm]	410.17	2	2	-	-	385,00
Przetyczka - w zestawie podestu	-	-	4	2	-	-
Waga danego modułu kg		41,5	28,3	4,9		
CENA MODUŁU NETTO W PLN:		2693	1974	436		
Wypożyczenie uzupełniające i dodatkowe	Nr kat.					Cena netto/szt
Podpora schodowa	410.10	Zgodnie z instrukcją obsługi pkt.6				235,00
Zespół kotwiący 1,27 [m]	220.09	Zgodnie z instr. obsł. punkt 5.2.2				146,00
Obciążnik balastowy 10kg	100.11	Zgodnie z instr. obsł. punkt 5.2.1				240,00

RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE RA 600 R-R

Parametry rusztowania		221 R-R	222 R-R	223 R-R	
Wysokość maksymalna konstrukcji rusztowania	[m]	3,71	5,39	6,51	
Wysokość maksymalna do najwyższego podestu		1,85	4,09	5,21	
Wysokość robocza maksymalna	[m]	3,85	6,09	7,21	
Wymiary podestu - powierzchnia robocza	[m x m]	0,6 x 1,9			
Waga	[kg]	77,5	111,95	122,80	
Nazwa części	Nr. kat	Liczba (szt.)			Cena netto/szt
Koło jezdne kompletne fi 150 twarde	220.01	4	4	4	333,00
Podpora rusztowania 1,75 x 0,1 [m]	220.02	4	4	4	228,00
Rama nośna jezdna (6 szczębli) 1,78 x 0,83 [m]	220.12	2	2	2	299,00
Rama nośna (6 szczębli) 1,78 x 0,83 [m]	220.13	2	4	4	288,00
Rama krótka (4 szczęble) 1,22 x 0,83 [m]	220.14	-	-	2	244,00
Podest kpl. 0,6 x 1,90 [m]	220.15	1	2	2	759,00
Poręcz rusztowania 1,9 [m]	220.07	2	2	2	61,00
Stężenie ukośne 2,07 [m]	220.17	2	2	4	63,00
Zabezpieczenie boczne 1,9 x 0,69 [m]	220.16	2	4	4	429,00
Stopień wejściowy dodatkowy	220.18	1	1	1	308,00
Przetyczka	-	4	8	12	-
CENA KPL. NETTO w PLN:		5591	7784	8398	
Wypożyczenie uzupełniające / dodatkowe	Nr kat.				Cena netto/szt
Zespół kotwiący 1,27 [m]	220.09	Zastosowanie zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.2; 5.2.3 instrukcji			146,00
Obciążnik balastowy 10 kg	100.11	Zastosowanie zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.1 instrukcji			240,00
Zawias stały - złącze krzyżowe	310.08.02	-	2	2	117,00
Koło miękkie lub twarde (element zespołu jezdnego)	220.01/A				210,00
Stopa regulowana	220.10	-	-	-	223,00
Rura stalowa Ø48,3x3,2 długość 3,1m	Zastosowanie zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.2 instrukcji				

Cennik obowiązuje od: 01.05.2025

PARAMETRY RUSZTOWANIA			310 A1	310 A2	311 A1	311 A2	312 A1	312 A2	313 A1	313 A2	314 A1	314 A2
Wysokość max konstrukcji rusztowania	H [m]		2,3	3,5	4,3	5,4	6,3	7,4	8,3	9,39	10,2	11,3
Wysokość max do najwyższego podestu	H 1 [m]		1,03	2,15	2,98	4,11	4,95	6,07	6,9	8,03	8,85	9,99
Wysokość robocza maksymalna	[m]		3,03	4,15	4,98	6,11	6,95	8,07	8,9	10,03	10,85	11,99
Waga	[kg]		73,7	83	133	146	180	209	226,8	240	273,7	306
Wymiary podestu-powierzchnia robocza	[mxm]		0,65 x 2,05									
NAZWA CZĘŚCI	Nr kat.	Cena netto/szt	LICZBA (szt.)									
Koło jezdne kompletne fi200 twarde	310.01	548,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Podpora rusztowania 2,14x 0,1 [m]	310.02	327,00	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4
Rama nośna (7 szczebli) 2,11x0,91 [m]	311.03	493,00	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Podest kpl. 0,65x2,05 [m]	310.04	989,00	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Zabezpieczenie boczne 2,05x0,7 [m]	310.14	517,00	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Poręcz rusztowania 2,05 [m]	310.05	160,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stężenie skośne pionowe 2,34 [m]	311.11	169,00	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Rama krótka (4 szczeble) 1,27x0,91 [m]	311.10	395,00	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Stężenie skośne poziome 2,26 [m]	311.09	156,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Stopień wejściowy dodatkowy	310.12	308,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Przetyczka	-	-	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20
CENA KPL. NETTO w PLN			5985	7113	10302	11430	13311	14439	16320	17448	19329	20457
WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE/ DODATKOWE	Nr kat.	Cena netto/szt										
Zespół kotwiący 1,77 [m]	310.08	146,00		-	-	-	2	2	4	4	4	4
Obciążnik balastowy 10 kg	100.11	240,00	Zastosowanie zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.2 instrukcji									
Zawias stały -złącze krzyżowe	310.08.02	117,00		-	-	-	2	2	2	2	2	2
Koło miękkie lub twarde (element zespołu jezdnego)	310.01/A	285,00										
Stopa regulowana	310.11	380,00										
Rura stalowa Ø48,3x3,2 długość 3,5m		-	Zastosowanie zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.2 instrukcji									



RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE RA 1130 R-R

Cennik obowiązuje od: 01.05.2025

PARAMETRY RUSZTOWANIA			320 A1	320 A2	321 A1	321 A2	322 A1	322 A2	323 A1	323 A2	324 A1	324 A2
Wysokość max konstrukcji rusztowania	H [m]		2,3	3,5	4,3	5,4	6,3	7,4	8,3	9,4	10,2	11,3
Wysokość max do najwyższego podestu	H 1 [m]		1,03	2,15	2,98	4,11	4,95	6,07	6,9	8,03	8,85	9,99
Wysokość robocza maksymalna	[m]		3,03	4,15	4,98	6,11	6,95	8,07	8,9	10,03	10,85	11,99
Waga	[kg]		90	98,6	162	177	223	293	283	293	344	353
Wymiary podestu-powierzchnia robocza	[mxm]		0,65 x 3,0									
NAZWA CZĘŚCI	Nr.kat	Cena netto/szt	LICZBA (szt.)									
Koło jezdne kompletne fi200 twarde	310.01	548,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Podpora rusztowania 2,14x0,1 [m]	310.02	327,00	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4
Rama nośna (7 szczebli) 2,11x0,91 [m]	311.03	493,00	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Podest kpl. 0,65x3,0 [m]	320.01	1490,00	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
Zabezpieczenie boczne 3x0,7 [m]	320.05	649,00	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Poręcz rusztowania 3,0 [m]	320.02	186,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stężenie skośne pionowe 3,2 [m]	321.05	169,00	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Rama krótka (4 szczeble) 1,27x0,91 [m]	311.10	395,00	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Stężenie skośne poziome 3,12 [m]	321.04	189,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Stopień wejściowy dodatkowy	310.12	308,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Przetyczka	-	-	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20
CENA KPL. NETTO w PLN			6835	7963	11917	13045	15691	16819	19465	20593	23239	24367
WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE/ DODATKOWE	Nr kat.	Cena netto/szt										
Zespół kotwiący 1,77 [m]	310.08	146,00		-	-	-	2	2	4	4	4	4
Obciążnik balastowy 10 kg	100.11	240,00	Zastosowanie zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.2 instrukcji									
Zawias stały -złącze krzyżowe	310.08.02	117,00		-	-	-	2	2	2	2	2	2
Koło miękkie lub twarde (element zespołu jezdnego)	310.01/A	285,00										
Stopa regulowana	310.11	380,00										
Rura stalowa Ø48,3x3,2 długość 4,5m		-	Zastosowanie zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.2 instrukcji									

RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE RA-1120 S R-R

Cennik obowiązuje od: 01.05.2025

PARAMETRY RUSZTOWANIA			350 A1	350 A2	351 A1	351 A2	352 A1	352 A2	353 A1	353 A2	354 A1	354 A2
Wysokość max konstrukcji rusztowania	H [m]		2,3	3,5	4,35	5,45	6,3	7,42	8,23	9,34	10,22	11,35
Wysokość max do najwyższego podestu	H 1 [m]		1,03	2,15	2,99	4,11	4,95	6,06	6,9	8,02	8,87	9,99
Wysokość robocza maksymalna	[m]		3,03	4,15	4,99	6,11	6,95	8,06	8,9	10,02	10,87	11,99
Waga	[kg]		110	122	182,3	196,4	258,4	273,2	332,1	343,8	405,8	416,7
Wymiary podestów na jednym poziomie -powierzchnia robocza	[mxm]		1,35 x 2,05									
NAZWA CZĘŚCI	Nr kat.	Cena netto/szt	LICZBA (szt.)									
Koło jezdne kompletne fi 200 twarde	310.01	548,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Podpora rusztowania 2,14x0,1 [m]	310.02	327,00	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4
Rama nośna (7 szczebli) 2,11x1,55 [m]	350.08	720,00	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Rama krótka (4 szczeble) 1,27x1,55 [m]	350.09	505,00	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Podest kpl. 2,05x0,65 [m]	310.04	989,00	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Poręcz rusztowania 2,05 [m]	310.05	160,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stężenie skośne pionowe 2,34 [m]	311.11	169,00	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Zabezpieczenie boczne 2,1x0,7 [m]	310.14	517,00	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Stężenie skośne poziome 2,55 [m]	350.10	202,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rygiel	350.06	113,00	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Stopień wejściowy dodatkowy	310.12	308,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Przetyczka	-	-	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20
CENA KPL. NETTO w PLN			7700	9048	13686	15034	18364	19712	23042	24390	27720	29068
WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE/ DODATKOWE	Nr kat.	Cena netto/szt										
Zespół kotwiący 1,77 [m]	310.08	146,00		-	-	-	2	2	4	4	4	4
Obciążnik balastowy 10 kg	100.11	240,00	Zastosowanie zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.2 instrukcji									
Zawias stały -złącze krzyżowe	310.08.02	117,00		-	-	-	2	2	2	2	2	2
Koło miękkie lub twarde (element zespołu jezdnego)	310.01/A	285,00										
Stopa regulowana	310.11	380,00										
Rura stalowa Ø48,3x3,2 długość 3,5m		-	Zastosowanie zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.2 instrukcji									

PARAMETRY RUSZTOWANIA			360 A1	360 A2	361 A1	361 A2	362 A1	362 A2	363 A1	363 A2	364 A1	364 A2
Wysokość max konstrukcji rusztowania	H [m]		2,3	3,5	4,35	5,45	6,3	7,42	8,23	9,34	10,22	11,35
Wysokość max do najwyższego podestu	H 1 [m]		1,03	2,15	2,99	4,11	4,95	6,06	6,9	8,02	8,87	9,99
Wysokość robocza maksymalna	[m]		3,03	4,15	4,99	6,11	6,95	8,06	8,9	10,02	10,87	11,99
Waga	[kg]		125,5	139,8	238	250,7	336,6	349,2	435	447,7	533,5	551,4
Wymiary podestów na jednym poziomie -powierzchnia robocza	[mxm]		1,35 x 3,0									
NAZWA CZĘŚCI	Nr kat.	Cena netto/szt	LICZBA (szt.)									
Koło jezdne kompletne fi 200 twarde	310.01	548,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Podpora rusztowania 2,14x0,1 [m]	310.02	327,00	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4
Rama nośna (7 szczebli) 2,11x1,55 [m]	350.08	720,00	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Rama krótka (4 szczeble) 1,27x1,55 [m]	350.09	505,00	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Podest kpl. 3x0,65 [m]	320.01	1490,00	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Poręcz rusztowania 3,0 [m]	320.02	186,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stężenie skośne pionowe 3,2 [m]	321.05	169,00	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2
Zabezpieczenie boczne 3,0x0,7 [m]	320.05	649,00	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Stężenie skośne poziome 3,35 [m]	350.11	228,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rygiel	350.06	113,00	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Stopień wejściowy dodatkowy	310.12	308,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Przetyczka	-	-	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20
CENA KPL. NETTO w PLN			9044	10392	16296	17644	22240	23588	28184	29532	34128	35476
WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE / DODATKOWE	Nr kat.	Cena netto/szt										
Zespół kotwiący 1,77 [m]	310.08	146,00	-	-	-	-	2	2	4	4	4	4
Obciążnik balastowy 10 kg	100.11	240,00	Zastosowanie zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.2 instrukcji									
Zawias stały -złącze krzyżowe	310.08.02	117,00	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2
Koło miękkie lub twarde (element zespołu jezdnego)	310.01/A	285,00										
Stopa regulowana	310.11	380,00										
Rura stalowa Ø48,3x3,2 długość 4,5m		-	Zastosowanie zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.2 instrukcji									



Cennik części do rusztowań wg PN-EN 1004:2005

Aktualizacja z dnia 01.05.2025r.

Bydgoszcz
01.05.2025



Wykaz części na uzupełnienie do: RUSZTOWANIE PRZEJEZDNE **RJ-220**

Cennik obowiązuje od: 01.05.2025

Parametry rusztowania			Wymiary
Wysokość minimalna rusztowania	- H	[m]	2,32
Wysokość maksymalna rusztowania	- H1	[m]	3,72
Wysokość minimalna podestu roboczego	- H2	[m]	0,86
Wysokość maksymalna podestu roboczego	- H3	[m]	2,26
Skok podestu roboczego		[m]	0,28
Wysokość robocza minimalna		[m]	2,86
Wysokość robocza maksymalna		[m]	4,26
Wymiary podestu - powierzchnia robocza		[m x m]	0,52 x 1,80
Szerokość stabilizatorów minimalna	- D1	[m]	1,16
Szerokość stabilizatorów maksymalna	- D2	[m]	1,80
Długość rusztowania	- L	[m]	2,20
Waga		[kg]	82

Nazwa części			Nr. kat	Ilość	Cena netto (PLN)
Zespół jezdny			100.01	1	1050,00
Rama drabinowa stała lewa - 7szczebli	2,05 x 0,69	[m]	100.02	1	287,00
Rama drabinowa stała prawa - 7szczebli	2,05 x 0,69	[m]	100.07	1	287,00
Podest z burtami			100.12	1	988,00
Stężenie ukośne tylne	2,53	[m]	100.05	1	85,00
Poręcz	1,85	[m]	100.06	4	340,00 (4x85,00)
Rama drabinowa ruchoma lewa - 7szczebli	2,00 x 0,62	[m]	100.03	1	247,00
Rama drabinowa ruchoma prawa - 7szczebli	2,00 x 0,62	[m]	100.08	1	247,00
Stężenie ukośne przednie	2,53	[m]	100.09	1	85,00
Uchwyt do regulacji wysokości podestu			100.10	1	29,00

CENA KPL. NETTO / BRUTTO w PLN:

3645,00 / 4483,35



Wykaz części na uzupełnienie do:
RUSZTOWANIA PRZEJEZDNEGO MODUŁOWEGO **RA 330**

Cennik obowiązuje od: 01.05.2025

Parametry rusztowania			wersja 410 (I moduł)	wersja 411 (I+II moduł)	wersja 412 (I+II+III moduł)	Cennik obowiązujący MAX 200kg/m²	
Wysokość maksymalna konstrukcji rusztowania	- H	[m]	2,36	3,48	4,50		
Wysokość maksymalna do najwyższego podestu	- H1	[m]	1,05	2,20	3,30		
Wysokość robocza maksymalna		[m]	3,05	4,20	5,30		
Wymiary podestu - powierzchnia robocza		[m x m]	0,52 x 1,50				
Wymiary ram drabinowych	- S1	[m]	0,68	0,68	0,68		
Rozstaw ram drabinowych	- S2	[m]	1,50	1,50	1,50		
Szerokość ze stabilizatorami	- D1	[m]	1,31	1,31	1,31		
Długość	- D2	[m]	1,76	1,76	1,76		
Waga		[kg]	35,70	43,70	49,70		
CENA WERSJI NETTO w PLN:			2265,00	2979,00	3511,00		
Nazwa modułu			I	II	III	Cena netto/szt	
Nazwa części		Nr. Kat	Liczba sztuk wchodzących w skład danego modułu				
Rama drabinowa jezdna -8 szczebli	dł. 2,24	[m]	410.01	1	-	-	444,00
Rama drabinowa nośna – 8 szczebli	dł. 2,24	[m]	410.02	1	-	-	437,00
Rama drabinowa – 4 szczeble	dł. 1,12	[m]	410.03	-	1	-	269,00
Rama poręczowa – 4 szczeble	dł. 1,12	[m]	410.04	-	1	-	253,00
Rama poręczowa – 8 szczebli	dł. 2,24	[m]	410.05	-	-	1	436,00
Podest	0,52 x 1,50	[mxm]	410.06	1	-	-	616,00
Poręcz	1,5	[m]	410.07	8	-	-	84,00
Stężenie ukośne	1,8	[m]	410.08	1	2	1	96,00
Przetyczka - w zestawie podestu			-	-	4	2	
CENA MODUŁU NETTO W PLN:			2265,00	714,00	532,00		
Wypożyczenie uzupełniające i dodatkowe						Cena netto/szt	
Podpora schodowa	1 szt.		410.10	Zgodnie z instr. obsł. pkt.6			235,00
Stabilizator stały	1,31m		410.02.00.00 poz.9	1	1	1	102,00
Stabilizator jezdny	1,31m		410.01.00.00 poz.10	1	1	1	113,00
Zespół kotwiący	1,27m		220.09	Zgodnie z instr. obsł. punkt.5.2.2			146,00
Obciążnik balastowy	10kg		100.11	Zgodnie z instr. obsł. pkt.5.2.1			240,00

Wykaz części na uzupełnienie do: **RUSZTOWANIA PRZEJEZDNEGO RA-600**



Cennik obowiązuje od:01.05.2025



Parametry rusztowania				220	221	222	223
Wysokość maksymalna konstrukcji rusztowania [m]				3,03	4,71	4,71	6,39
Wysokość maksymalna do najwyższego podestu [m]				1,80	2,92	3,76	5,16
Wysokość robocza maksymalna [m]				3,80	4,92	5,76	7,16
Wymiary podestu - powierzchnia robocza [m x m]				0,52 x 1,90			
Waga [kg]				69,00	80,10	103,80	104,70
Nazwa części		Nr. kat	Liczba (szt.)				Cena netto/szt
Zespół jezdny (koło jezdne kpl twarde fi 150)		220.01	4	4	4	4	333,00
Podpory 1,74 [m]		220.02	4	4	4	4	228,00
Rama drabinowa nośna - 6 szczebli 0,68 x 1,68 [m]		220.03	2	2	2	2	288,00
Rama drabinowa - 6 szczebli 0,68 x 1,68 [m]		220.04	-	2	2	4	288,00
Rama drabinowa poręczowa -4 szczeble 0,68 x 1,12 [m]		220.05	2	2	2	2	244,00
Podest z burtami 0,52 x 1,90 [m]		220.06	1	1	2	2	686,00
Poręcz 1,90 [m]		220.07	8	8	14	14	61,00
Stężenie ukośne 2,40 [m]		220.08	2	4	4	6	63,00
Stopień wejściowy dodatkowy		220.11	1	1	1	1	308,00
Przetyczka		-	4	8	8	12	-
CENA KPL. NETTO w PLN:			4916,00	5618,00	6670,00	7372,00	
Wypożyczenie uzupełniające							Cena netto/szt
Zespół kotwiący 1,27 [m]		220.09	-	-	-	2	146,00
Obciążnik balastowy		100.11	Zgodnie z instrukcją obsługi				240,00
Zawias stały - złącze krzyżowe		310.08.02	-	-	2	2	117,00
Koło poliuretanowe miękkie lub twarde		220.01/A	-	-	-	-	210,00
Stopa regulowana		220.10	-	-	-	-	223,00
Koło jezdne kpl. miękkie fi 150		220.01/1					410,00

PARAMETRY RUSZTOWANIA			310	311A	311B	312A	312B	313A	313B	314A	314B
Wysokość max konstrukcji rusztowania	H [m]		3,29	5,25	5,25	7,21	7,21	9,17	9,17	11,25	11,25
Wysokość max do najwyższego podestu	H 1 [m]		2,15	4,11	4,11	6,07	6,07	8,03	8,03	9,99	9,99
Wysokość robocza maksymalna	[m]		4,15	6,11	6,11	8,07	8,07	10,03	10,03	11,99	11,99
Wymiary podestu-powierzchnia rob.	[mxm]		0,65 x 2,05								
Wymiar ram drabinowych	S1 x S2 [m]		0,76 x 2,00								
Szerokość x długość z podporami	D1 x D2 [m]		3,19 x 3,49								
NAZWA CZĘŚCI	Nr.kat	Cena netto/szt	LICZBA (szt.)								
Zespół jezdny(koło jezdne kpl twarde fi 200)	310.01	548,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Podpora rusztowania 2,11 [m]	310.02	327,00	0	4	4	4	4	4	4	4	4
Rama drabinowa (7 szczebli) 1,96x0,76 [m]	310.03	493,00	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Podest z burtami 0,65x2,05 [m]	310.04	989,00	1	2	1	3	2	4	2	5	3
Poręcz rusztowania 2,0 [m]	310.05	160,00	6	12	8	18	14	24	16	30	22
Stężenie ukośne 2,5 [m]	310.06	185,00	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Rama krótka poręcz.(4 szczeble) 1,1x0,76 [m]	310.07	170,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stężenie skośne poziome 2,1 [m]	310.09	156,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Stopień wejściowy dodatkowy	310.12	308,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Przetyczka	-		4	8	8	12	12	16	16	20	20
CENA KPL. NETTO w PLN			6301	10914	9285	14219	12590	17524	14266	20829	17571
ROZSZERZENIE GAMY RUSZTOWAŃ O WYSOKOŚĆ POŚREDNIĄ - ELEMENTY WYMAGANE PRZY ROZBUDOWIE											
Wysokość max do najwyższego podestu H1 [m]		Cena netto/szt	3,27	5,23	5,23	7,19	7,19	9,15	9,15	zabroniona	zabroniona
Rama drabin. krótka (4 szczeble) 1,12x0,76 [m]	310.10	395,00	2	2	2	2	2	2	2	zabroniona	zabroniona
Poręcz rusztowania 2,0 [m]	310.05	160,00	2	2	6	2	2	2	6	zabroniona	zabroniona
Podest z burtami 0,65x2,05 [m]	310.04	989,00	0	0	1	0	0	0	1	zabroniona	zabroniona
Przetyczka	-		4	4	4	4	4	4	4	zabroniona	zabroniona
CENA NETTO w PLN			7411	12024	12024	15329	13700	18634	17005		
WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE											
Zespół kotwiący 1,77 [m]	310.08	146,00	-	-	-	2	2	4	4	4	4
Obciążnik balastowy 10 kg	100.11	240,00	zgodnie z instr obsługi pkt. 5.2.2								
Zawias stały -złącze krzyżowe	310.08.02	117,00	-	-	-	2	2	2	2	2	2
Koło poliuretanowe miękkie lub twarde fi 200	310.01/A	285,00									
Stopa regulowana	310.11	380,00									

PARAMETRY RUSZTOWANIA			310/R	311A/R	311B/R	312A/R	312B/R	313A/R	313B/R	314A/R	314B/R
Wysokość max konstrukcji rusztowania	H [m]		3,29	5,25	5,25	7,21	7,21	9,17	9,17	11,25	11,25
Wysokość max do najwyższego podestu	H 1 [m]		2,15	4,11	4,11	6,07	6,07	8,03	8,03	9,99	9,99
Wysokość robocza maksymalna	[m]		4,15	6,11	6,11	8,07	8,07	10,03	10,03	11,99	11,99
Wymiary podestu-powierzchnia rob.	[mxm]		0,65 x 2,05								
Wymiar ram drabinowych	S1xS2 [m]		0,86 x 2,00								
Szerokość x długość z podporami	D1xD2 [m]		3,29 x 3,49								
NAZWA CZĘŚCI	Nr.kat	Cena netto/szt	LICZBA (szt.)								
Zespół jezdny (koło jezdne kpl. twarde fi 200)	310.01	548,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Podpora rusztowania 2,11 [m]	310.02	327,00	0	4	4	4	4	4	4	4	4
Rama drabinowa (7 szczebli) 1,96x0,86 [m]	311.03	493,00	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Podest z burtami 0,65x2,05 [m]	310.04	989,00	1	2	1	3	2	4	2	5	3
Poręcz rusztowania 2,0 [m]	310.05	160,00	6	12	8	18	14	24	16	30	22
Stężenie ukośne 2,5 [m]	310.06	185,00	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Rama krótka poręcz. (4 szczeble) 1,1x0,86 [m]	311.07	170,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stężenie skośne poziome 2,3 [m]	311.09	156,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Stopień wejściowy dodatkowy	310.12	308,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Przetyczka	-		4	8	8	12	12	16	16	20	20
CENA KPL. NETTO w PLN			6301	10914	9285	14219	12590	17524	14266	20829	17571
ROZSZERZENIE GAMY RUSZTOWAŃ O WYSOKOŚĆ POŚREDNIĄ - ELEMENTY WYMAGANE PRZY ROZBUDOWIE											
Wysokość max do najwyższego podestu H1 [m]		Cena netto/szt	3,27	5,23	5,23	7,19	7,19	9,15	9,15	zabroniona	zabroniona
Rama drabin. krótka (4 szczeble) 1,12x0,86 [m]	311.10	395,00	2	2	2	2	2	2	2	zabroniona	zabroniona
Poręcz rusztowania 2,0 [m]	310.05	160,00	2	2	6	2	2	2	6	zabroniona	zabroniona
Podest z burtami 0,65x2,05 [m]	310.04	989,00	0	0	1	0	0	0	1	zabroniona	zabroniona
Przetyczka	-		4	4	4	4	4	4	4	zabroniona	zabroniona
CENA NETTO w PLN			7411	12024	12024	15329	13700	18634	17005		
WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE											
Zespół kotwiący 1,77 [m]	310.08	146,00	-	-	-	2	2	4	4	4	4
Obciążnik balastowy 10 kg	100.11	240,00	zgodnie z instr obsługi pkt. 5.2.2								
Zawias stały -złącze krzyżowe	310.08.02	117,00	-	-	-	2	2	2	2	2	2
Koło poliuretanowe miękkie lub twarde fi 200	310.01/A	285,00									
Stopa regulowana	310.11	380,00									

PARAMETRY RUSZTOWANIA			350	351A	351B	352A	352B	353A	353B	354A	354B
Wysokość max konstrukcji rusztowania	H [m]		3,29	5,25	5,25	7,21	7,21	9,17	9,17	11,25	11,25
Wysokość max do najwyższego podestu	H 1 [m]		2,15	4,11	4,11	6,07	6,07	8,03	8,03	9,99	9,99
Wysokość robocza maksymalna	[m]		4,15	6,11	6,11	8,07	8,07	10,03	10,03	11,99	11,99
Wymiary podestu -powierzchnia rob.	[mxm]		1,35 x 2,05								
Wymiar ram drabinowych	S1 x S2 [m]		1,35 x 2,00								
Szerokość x długość z podporami	D1 x D2 [m]		3,78 x 3,49								
NAZWA CZĘŚCI	Nr.kat	C.netto/szt	LICZBA (szt.)								
Zespół jezdny (koło jezdne kpl twarde fi 200)	310.01	548,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Podpora rusztowania 2,11 [m]	310.02	327,00	0	4	4	4	4	4	4	4	4
Rama drabinowa (7 szczebli) 1,96x1,35 [m]	350.01	720,00	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Podest z burtami 0,65x2,05 [m]	310.04	989,00	2	3 lub 4	2	4 lub 6	3 lub 4	5 lub 8	3lub4	6lub10	4 lub 6
Poręcz rusztowania 2,0 [m]	310.05	160,00	6	13 lub 12	8	20 lub 18	15 lub 14	27 lub 24	17 lub 16	34 lub 30	24 lub 22
Stężenie ukośne 2,3 [m]	310.06	185,00	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Rama krótka poręcz.(4 szczeble) 1,1x1,35 [m]	350.02	240,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stężenie skośne poziome 2,45 [m]	350.03	191,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rygiel	350.06	113,00	2	4	2	6	4	8	4	10	6
Stopień wejściowy dodatkowy	310.12	308,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Przetyczka	-		4	8	8	12	12	16	16	20	20
CENA KPL. NETTO w PLN			8145	*13598	11583	*17743	*15728	*21888	*17858	*26033	*22003
ROZSZERZENIE GAMY RUSZTOWAŃ O WYSOKOŚĆ POŚREDNIĄ - ELEMENTY WYMAGANE PRZY ROZBUDOWIE											
Wysokość max do najwyższego podestu H1 [m]		Cena netto/szt	3,27	5,23	5,23	7,19	7,19	9,15	9,15	zabroniona	zabroniona
Rama drabin. krótka (4 szczeble) 1,12x1,35 [m]	350.04	516,00	2	2	2	2	2	2	2	zabroniona	zabroniona
Poręcz rusztowania 2,0 [m]	310.05	160,00	2	2	7 lub 6	2	2	2	7 lub 6	zabroniona	zabroniona
Podest z burtami 0,65x2,05 [m]	310.04	989,00	0	0	1 lub 2	0	0	0	1 lub 2	zabroniona	zabroniona
Przetyczka	-	-	4	4	4	4	4	4	4	zabroniona	zabroniona
Rygiel	350.06	113,00	0	0	2	0	0	0	2		
CENA NETTO w PLN			9497	14950	*14950	19095	17080	23240	*21225		
WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE											
Zespół kotwiący 1,77 [m]	310.08	146,00	-	-	-	2	2	4	4	4	4
Obciążnik balastowy	100.11	240,00	zgodnie z instr obsługi pkt. 5.2.2								
Zawias stały-złącze krzyżowe	310.08.02	117,00	-	-	-	2	2	2	2	2	2
Koło poliuretanowe miękkie lub twarde fi 200	310.01/A	285,00									
Stopa regulowana	310.11	380,00									

PARAMETRY RUSZTOWANIA			320	321A	321B	322A	322B	323A	323B	324A	324B
Wysokość max konstrukcji rusztowania	H [m]		3,29	5,25	5,25	7,21	7,21	9,17	9,17	11,25	11,25
Wysokość max do najwyższego podestu	H 1 [m]		2,15	4,11	4,11	6,07	6,07	8,03	8,03	9,99	9,99
Wysokość robocza maksymalna	[m]		4,15	6,11	6,11	8,07	8,07	10,03	10,03	11,99	11,99
Wymiary podestu-powierzchnia robocza	[mxm]		0,65 x 3,00								
Wymiar ram drabinowych	S1 x S2 [m]		0,76 x 3,00								
Szerokość x długość z podporami	D1 x D2 [m]		3,19 x 4,43								
NAZWA CZĘŚCI	Nr.kat	Cena netto/szt	LICZBA (szt.)								
Zespół jezdny (koło jezdne kpl twarde fi 200)	310.01	548,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Podpora rusztowania 2,11 [m]	310.02	327,00	0	4	4	4	4	4	4	4	4
Rama drabinowa (7 szczebli) 1,96x0,76 [m]	310.03	493,00	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Podest z burtami 0,65x3,00 [m]	320.01	1490,00	1	2	1	3	2	4	2	5	3
Poręcz rusztowania 3,0 [m]	320.02	186,00	6	12	8	18	14	24	16	30	22
Stężenie ukośne 3,3 [m]	320.03	196,00	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Rama krótka poręcz. (4 szczeble) 1,1x0,76 [m]	310.07	170,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stężenie skośne poziome 3,1 [m]	320.04	189,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Stopień wejściowy dodatkowy	310.12	308,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Przetyczka	-		4	8	8	12	12	16	16	20	20
CENA KPL. NETTO w PLN			7013	12305	10071	16289	14055	20273	15805	24257	19789
ROZSZERZENIE GAMY RUSZTOWAŃ O WYSOKOŚĆ POŚREDNIĄ - ELEMENTY WYMAGANE PRZY ROZBUDOWIE											
Wysokość max do najwyższego podestu H1 [m]		Cena netto/szt	3,27	5,23	5,23	7,19	7,19	9,15	9,15	zabroniona	zabroniona
Rama drabin. krótka (4 szczeble) 1,12x0,76 [m]	310.10	395,00	2	2	2	2	2	2	2	zabroniona	zabroniona
Poręcz rusztowania 3,0 [m]	320.02	186,00	2	2	6	2	2	2	6	zabroniona	zabroniona
Podest z burtami 0,65x3,0 [m]	320.01	1490,00	0	0	1	0	0	0	1	zabroniona	zabroniona
Przetyczka	-		4	4	4	4	4	4	4	zabroniona	zabroniona
CENA NETTO w PLN			8175	13467	13467	17451	15217	21435	19201		
WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE											
Zespół kotwiący 1,77 [m]	310.08	146,00	-	-	-	2	2	4	4	4	4
Obciążnik balastowy 10 kg	100.11	240,00	zgodnie z instr obsługi pkt. 5.2.2								
Zawias stały -złącze krzyżowe	310.08.02	117,00	-	-	-	2	2	2	2	2	2
Koło poliuretanowe miękkie lub twarde fi 200	310.01/A	285,00									
Stopa regulowana	310.11	380,00									

PARAMETRY RUSZTOWANIA			320/R	321A/R	321B/R	322A/R	322B/R	323A/R	323B/R	324A/R	324B/R
Wysokość max konstrukcji rusztowania		H [m]	3,29	5,25	5,25	7,21	7,21	9,17	9,17	11,25	11,25
Wysokość max do najwyższego podestu		H 1 [m]	2,15	4,11	4,11	6,07	6,07	8,03	8,03	9,99	9,99
Wysokość robocza maksymalna		[m]	4,15	6,11	6,11	8,07	8,07	10,03	10,03	11,99	11,99
Wymiary podestu-powierzchnia robocza		[mxm]	0,65 x 3,00								
Wymiar ram drabinowych		S1xS2 [m]	0,86 x 3,00								
Szerokość x długość z podporami		D1xD2 [m]	3,29 x 4,43								
NAZWA CZĘŚCI	Nr.kat	Cena netto/szt	LICZBA (szt.)								
Zespół jezdny (koło jezdne kpl twarde fi 200)	310.01	548,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Podpora rusztowania 2,11 [m]	310.02	327,00	0	4	4	4	4	4	4	4	4
Rama drabinowa (7 szczebli) 1,96x0,86 [m]	311.03	493,00	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Podest z burtami 0,65x3,00 [m]	320.01	1490,00	1	2	1	3	2	4	2	5	3
Poręcz rusztowania 3,0 [m]	320.02	186,00	6	12	8	18	14	24	16	30	22
Stężenie ukośne 3,3 [m]	320.03	196,00	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Rama krótka poręcz. (4 szczeble) 1,1x0,86 [m]	311.07	170,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stężenie skośne poziome 3,2 [m]	321.04	189,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Stopień wejściowy dodatkowy	310.12	308,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Przetyczka	-		4	8	8	12	12	16	16	20	20
CENA KPL. NETTO w PLN			7013	12305	10071	16289	14055	20273	15805	24257	19789
ROZSZERZENIE GAMY RUSZTOWAŃ O WYSOKOŚĆ POŚREDNIĄ - ELEMENTY WYMAGANE PRZY ROZBUDOWIE											
Wysokość max do najwyższego podestu H1 [m]		Cena netto/szt	3,27	5,23	5,23	7,19	7,19	9,15	9,15	zabroniona	zabroniona
Rama drabin. krótka (4 szczeble) 1,12x0,86 [m]	311.10	395,00	2	2	2	2	2	2	2	zabroniona	zabroniona
Poręcz rusztowania 3,0 [m]	320.02	186,00	2	2	6	2	2	2	6	zabroniona	zabroniona
Podest z burtami 0,65x3,0 [m]	320.01	1490,00	0	0	1	0	0	0	1	zabroniona	zabroniona
Przetyczka	-		4	4	4	4	4	4	4	zabroniona	zabroniona
CENA NETTO w PLN			8175	13467	13467	17451	15217	21435	19201		
WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE											
Zespół kotwiący 1,77 [m]	310.08	146,00	-	-	-	2	2	4	4	4	4
Obciążnik balastowy 10 kg	100.11	240,00	zgodnie z instr obsługi pkt. 5.2.2								
Zawias stały -złącze krzyżowe	310.08.02	117,00	-	-	-	2	2	2	2	2	2
Koło poliuretanowe miękkie lub twarde fi 200	310.01/A	285,00									
Stopa regulowana	310.11	380,00									

PARAMETRY RUSZTOWANIA			360	361A	361B	362A	362B	363A	363B	364A	364B
Wysokość max konstrukcji rusztowania	H [m]		3,29	5,25	5,25	7,21	7,21	9,17	9,17	11,25	11,25
Wysokość max do najwyższego podestu	H 1 [m]		2,15	4,11	4,11	6,07	6,07	8,03	8,03	9,99	9,99
Wysokość robocza maksymalna	[m]		4,15	6,11	6,11	8,07	8,07	10,03	10,03	11,99	11,99
Wymiary podestu -powierzchnia robocza	[mxm]		1,35 x 3,00								
Wymiar ram drabinowych	S1 x S2 [m]		1,35 x 3,00								
Szerokość x długość z podporami	D1 x D2 [m]		3,78 x 4,43								
NAZWA CZĘŚCI	Nr.kat	C.netto/szt	LICZBA (szt.)								
Zespół jezdny(koło jezdne kpl twarde fi 200)	310.01	548,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Podpora rusztowania 2,11 [m]	310.02	327,00	0	4	4	4	4	4	4	4	4
Rama drabinowa (7 szczebli) 1,96x1,35 [m]	350.01	720,00	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Podest z burtami 0,65x3,0 [m]	320.01	1490,00	2	3 lub 4	2	4 lub 6	3 lub 4	5 lub 8	3 lub 4	6 lub 10	4 lub 6
Poręcz rusztowania 3,0 [m]	320.02	186,00	6	13 lub 12	8	20 lub 18	15 lub 14	27 lub 24	17 lub 16	34 lub 30	24 lub 22
Stężenie ukośne 3,3 [m]	320.03	196,00	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Rama krótka poręcz.(4 szczeble) 1,1x1,35 [m]	350.02	240,00	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Stężenie skośne poziome 3,29 [m]	350.05	228,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rygiel	350.06	113,00	2	4	2	6	4	8	4	10	6
Stopień wejściowy dodatkowy	310.12	308,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Przetyczka	-		4	8	8	12	12	16	16	20	20
CENA KPL. NETTO w PLN			9362	*15520	12874	*20370	*17724	*25220	*19928	*30070	*24778
ROZSZERZENIE GAMY RUSZTOWAŃ O WYSOKOŚĆ POŚREDNIĄ - ELEMENTY WYMAGANE PRZY ROZBUDOWIE											
Wysokość max do najwyższego podestu H1 [m]		C. netto/szt	3,27	5,23	5,23	7,19	7,19	9,15	9,15	zabroniona	zabroniona
Rama drabin.krótką (4 szczeble) 1,12x1,35 [m]	350.04	516,00	2	2	2	2	2	2	2	zabroniona	zabroniona
Poręcz rusztowania 3,0 [m]	320.02	186,00	2	2	7	2	2	2	7	zabroniona	zabroniona
Podest z burtami 0,65x3,0 [m]	320.01	1490,00	0	0	1	0	0	0	1	zabroniona	zabroniona
Przetyczka	-	-	4	4	4	4	4	4	4	zabroniona	zabroniona
Rygiel	350.06	113,00	0	0	2	0	0	0	2		
CENA NETTO w PLN			10766	16924	16924	21774	19128	26624	23978		
WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE											
Zespół kotwiący 1,77 [m]	310.08	146,00	-	-	-	2	2	4	4	4	4
Obciążnik balastowy 10 kg	100.11	240,00	zgodnie z instr obsługi pkt. 5.2.2								
Zawias stały-złącze krzyżowe	310.08.02	117,00	-	-	-	2	2	2	2	2	2
Koło poliuretanowe miękkie lub twarde fi i200	310.01/A	285,00									
Stopa regulowana	310.11	380,00									

* cena dotyczy wariantu o mniejszej ilości podestów i większej ilości poręczy