

TATAREK Sp. z o.o.



Cennik netto automatyki kominkowej


KOD	Nazwa	Cena detaliczna netto (szt)		Opis	Zdjęcie
-----	-------	-----------------------------	--	------	---------

Kominki z płaszczem wodnym

RT3B	RT-03B Wojtuś	486 zł		Mikroprocesorowy regulator temperatury do kominków z płaszczem wodnym. Posiada jeden czujnik temperatury, obsługuje do dwóch pomp. Dostępny również w wersji nadtynkowej.	 1x
RT3B-TD	RT-03B Wojtuś (TITANIUM Design)	540 zł		Mikroprocesorowy regulator temperatury do kominków z płaszczem wodnym. Posiada jeden czujnik temperatury, obsługuje do dwóch pomp.	 1x
RT8K	RT-08K Kominek PLUS	779 zł		Mikroprocesorowy regulator temperatury do kominków z płaszczem wodnym. Posiada trzy czujniki temperatury, obsługuje do trzech pomp w tym jedną ładującą CWU (Priorytet CWU). Dostępny również w wersji nadtynkowej.	 3x
RT8K-TD	RT-08K Kominek PLUS (TITANIUM Design)	835 zł		Mikroprocesorowy regulator temperatury do kominków z płaszczem wodnym. Posiada trzy czujniki temperatury, obsługuje do trzech pomp w tym jedną ładującą CWU (Priorytet CWU).	 3x

ZRT8P	RT-08P Kominek LUX przepustnica 100 mm	1 227 zł		Podstawowy zestaw sterujący do obsługi palenisk z płaszczem wodnym. Steruje dopływem powietrza do komory spalania za pośrednictwem płynnie regulowanej przepustnicy powietrza dolotowego. Obsługuje 3 pompy, w tym 1 ładującą CWU (Priorytet CWU). Posiada 3 czujniki temp - 1 czujnik zasadniczy temp. płaszcza i 2 czujniki temp. CWU.	
ZRT8P1	RT-08P Kominek LUX przepustnica 120 mm	1 253 zł			
ZRT8P2	RT-08P Kominek LUX przepustnica 150 mm	1 304 zł			
ZRT8P-TD	RT-08P Kominek LUX 100 mm (TITANIUM Design)	1 285 zł		Zestaw sterujący do obsługi palenisk z płaszczem wodnym w wersji TITANIUM DESIGN. Steruje dopływem powietrza do komory spalania za pośrednictwem płynnie regulowanej przepustnicy powietrza dolotowego. Obsługuje 3 pompy, w tym 1 ładującą CWU (Priorytet CWU). Posiada 3 czujniki temp - 1 czujnik zasadniczy temp. płaszcza i 2 czujniki temp. CWU.	
ZRT8P1-TD	RT-08P Kominek LUX 120 mm (TITANIUM Design)	1 311 zł			
ZRT8P2-TD	RT-08P Kominek LUX 150 mm (TITANIUM Design)	1 362 zł			
ZRT8G-TD	RT-08G TATAREK przepustnica 100 mm	1 415 zł		Zestaw sterujący do obsługi palenisk z płaszczem wodnym z wyświetlaczem graficznym. Steruje dopływem powietrza do komory spalania za pośrednictwem płynnie regulowanej przepustnicy powietrza dolotowego. Obsługuje 3 pompy, w tym 1 ładującą CWU (Priorytet CWU). Posiada 3 czujniki temp - 1 czujnik zasadniczy temp. płaszcza i 2 czujniki temp. CWU.	
ZRT8G1-TD	RT-08G TATAREK przepustnica 120 mm	1 440 zł			
ZRT8G2-TD	RT-08G TATAREK przepustnica 150 mm	1 488 zł			
ZRT8G-WH	RT-08G TATAREK WHITE przepustnica 100 mm	1 543 zł		Sterownik RT-08G TATAREK w wersji WHITE Design. W tej wersji regulatory posiadają jasny wyświetlacz funkcyjny i są negatywem standardowo oferowanych wyświetlaczy dostępnych w wersjach Titanium.	
ZRT8G1-WH	RT-08G TATAREK WHITE przepustnica 120 mm	1 570 zł			
ZRT8G2-WH	RT-08G TATAREK WHITE przepustnica 150 mm	1 624 zł			
ZRT8G-BK	RT-08G TATAREK BLACK przepustnica 100 mm	1 543 zł		Sterownik RT-08G TATAREK w wersji BLACK Design. W tej wersji regulatory posiadają ciemny wyświetlacz funkcyjny i są negatywem wersji WHITE.	
ZRT8G1-BK	RT-08G TATAREK BLACK przepustnica 120 mm	1 570 zł			
ZRT8G2-BK	RT-08G TATAREK BLACK przepustnica 150 mm	1 624 zł			
ZRT8G-B-TD	RT-08G TATAREK BUFOR przepustnica 100 mm	1 415 zł		Zestaw sterujący z wyświetlaczem graficznym do kominków z płaszczem wodnym. Obsługuje trzy pompy, w tym jedną do obsługi bufora CWU i jedną do obsługi zasobnika CWU za buforem lub zabudowanego w samym buforze. Płynnie steruje przepustnicą doprowadzającą powietrze do paleniska. Posiada trzy czujniki temperatury.	
ZRT8G1-B-TD	RT-08G TATAREK BUFOR przepustnica 120 mm	1 440 zł			
ZRT8G2-B-TD	RT-08G TATAREK BUFOR przepustnica 150 mm	1 488 zł			

ZRT8G-B-WH	RT-08G TATAREK BUFOR WHITE przepustnica 100 mm	1 543 zł		Sterownik RT-08G BUFOR w wersji WHITE Design. W tej wersji regulatory posiadają jasny wyświetlacz funkcyjny i są negatywem standardowo oferowanych wyświetlaczy dostępnych w wersjach Titanium.	   3x
ZRT8G1-B-WH	RT-08G TATAREK BUFOR WHITE przepustnica 120 mm	1 570 zł			
ZRT8G2-B-WH	RT-08G TATAREK BUFOR WHITE przepustnica 150 mm	1 624 zł			
ZRT8G-B-BK	RT-08G TATAREK BUFOR BLACK przepustnica 100 mm	1 543 zł		Sterownik RT-08G BUFOR w wersji BLACK Design. W tej wersji regulatory posiadają ciemny wyświetlacz funkcyjny i są negatywem wersji WHITE.	   3x
ZRT8G1-B-BK	RT-08G TATAREK BUFOR BLACK przepustnica 120 mm	1 570 zł			
ZRT8G2-B-B K	RT-08G TATAREK BUFOR BLACK przepustnica 150 mm	1 624 zł			
ZRT8G-B-SOL	RT-08G BUFOR SOLAR przepustnica 100 mm	1 436 zł		Zestaw sterujący z wyświetlaczem graficznym do kominków z płaszczem wodnym i kolektorem słonecznym. Obsługuje trzy pompy, w tym jedną do obsługi bufora CWU, oraz pompę zasilającą bufor z kolektora słonecznego i pompę CO rozprowadzającą ciepło z bufora do układu CO. Płynnie steruje przepustnicą doprowadzającą powietrze do paleniska. Posiada trzy czujniki temperatury.	   3x
ZRT8G1-B-SOL	RT-08G BUFOR SOLAR przepustnica 120 mm	1 460 zł			
ZRT8G2-B-SOL	RT-08G BUFOR SOLAR przepustnica 150 mm	1 508 zł			
ZRT8G-B-SOL-WH	RT-08G BUFOR SOLAR WHITE przepustnica 100 mm	1 566 zł		Sterownik RT-08G BUFOR SOLAR w wersji WHITE Design. W tej wersji regulatory posiadają jasny wyświetlacz funkcyjny i są negatywem standardowo oferowanych wyświetlaczy dostępnych w wersjach Titanium.	   3x
ZRT8G1-B-SOL-WH	RT-08G BUFOR SOLAR WHITE przepustnica 120 mm	1 593 zł			
ZRT8G2-B-SOL-WH	RT-08G BUFOR SOLAR WHITE przepustnica 150 mm	1 646 zł			
ZRT8G-B-SOL-BK	RT-08G BUFOR SOLAR BLACK przepustnica 100 mm	1 566 zł		Sterownik RT-08G BUFOR SOLAR w wersji BLACK Design. W tej wersji regulatory posiadają ciemny wyświetlacz funkcyjny i są negatywem wersji WHITE DESIGN.	   3x
ZRT8G1-B-SOL-BK	RT-08G BUFOR SOLAR BLACK przepustnica 120 mm	1 593 zł			
ZRT8G2-B-SOL-BK	RT-08G BUFOR SOLAR BLACK przepustnica 150 mm	1 646 zł			

ZRT8GeX-TD	RT-08 GX HYBRID TITANIUM przepustnica 100 mm	1 785 zł		Regulator RT-08 GX HYBRID łączy funkcje klasycznego optymalizatora spalania z pomiarem temperatury spalin, oraz obsługi paleniska wodnego (z pomiarem temperatury wody w 3 punktach). Tego typu połączenie zapewnia idealne parametry spalania wraz z obsługą płaszcza bądź nasady wodnej i przekazania ciepła do instalacji bufora (za pośrednictwem pompy lub Laddomatu). Regulator ten zapewnia również zasilanie instalacji CO z bufora. Dodatkowo możliwa jest konfiguracja jego pracy z różnymi dodatkowymi urządzeniami zewnętrznymi jak :aparat wentylacyjny, rekuperator, wyciąg kominowy czy napęd kłapy masy akumulacyjnej. W tym modelu istnieje możliwość wykorzystania czujnika drzwiczek !!! Model oferowany wyłącznie z przepustnicą USZCZELNIONĄ !!!	
ZRT8GeX1-TD	RT-08 GX HYBRID TITANIUM przepustnica 120 mm	1 812 zł			
ZRT8GeX2-TD	RT-08 GX HYBRID TITANIUM przepustnica 150 mm	1 866 zł			3x
ZRT8GeX-WH	RT-08 GX HYBRID WHITE przepustnica 100 mm	1 860 zł		Sterownik RT-08GX HYBRID w wersji WHITE Design. W tej wersji regulatory posiadają jasny wyświetlacz funkcyjny i są negatywem standardowo oferowanych wyświetlaczy dostępnych w wersjach Titanium.	
ZRT8GeX1-WH	RT-08 GX HYBRID WHITE przepustnica 120 mm	1 888 zł			
ZRT8GeX2-WH	RT-08 GX HYBRID WHITE przepustnica 150 mm	1 943 zł			3x
ZRT8GeX-BK	RT-08 GX HYBRID BLACK przepustnica 100 mm	1 860 zł		Sterownik RT-08GX HYBRID w wersji BLACK Design. W tej wersji regulatory posiadają ciemny wyświetlacz funkcyjny i są negatywem wersji WHITE DESIGN.	
ZRT8GeX1-BK	RT-08 GX HYBRID BLACK przepustnica 120 mm	1 888 zł			
ZRT8GeX2-BK	RT-08 GX HYBRID BLACK przepustnica 150 mm	1 943 zł			3x
ZRT18OSGX ZRT18OMGX	RT-18 VETRO OS/GX OM/GX przepustnica 100 mm	4 096 zł		Regulator RT-18 VETRO OS/GX OM/GX łączy funkcje klasycznego optymalizatora spalania (OS) lub optymalizatora mocy (OM) z obsługą płaszcza bądź nasady wodnej i przekazania ciepłej wody do instalacji grzewczej, lub też połączonego układu MAC/WODA . Regulator ten zapewnia ładowanie bufora, bądź przekazanie ciepłej wody bezpośrednio do instalacji CO. Dodatkowo możliwa jest konfiguracja jego pracy z urządzeniami zewnętrznymi, jak :aparat wentylacyjny, rekuperator, wyciąg kominowy czy napęd kłapy masy akumulacyjnej. W tym modelu jest możliwość wykorzystania czujnika drzwiczek!	
ZRT18OSGX-1 ZRT18OMGX-1	RT-18 VETRO OS/GX OM/GX przepustnica 120 mm	4 127 zł			
ZRT18OSGX-2 ZRT18OMGX-2	RT-18 VETRO OS/GX OM/GX przepustnica 150 mm	4 186 zł		Model oferowany wyłącznie z przepustnicą USZCZELNIONĄ !!! Zestaw zawiera komplet czujników do obsługi układów wodnych! NOWOŚĆ!!!	3x

Przepustnice mogą być uszczelnione na wyraźne życzenie klienta za dopłatą 10 zł.



Systemy Dystrybucji Gorącego Powietrza - DGP

KOD	Nazwa	Cena detaliczna netto (szt)		Opis	Zdjęcie
RT3C	RT-03C ARO	536 zł		Mikroprocesorowy regulator obrotów silnika do urządzeń grzewczo nawiewowych (DGP). Posiada jeden czujnik temperatury powietrza. Dostępny również w wersji nadtynkowej.	  1x
RT3C-TD	RT-03C ARO (TITANIUM Design)	597 zł		Mikroprocesorowy regulator obrotów silnika do urządzeń grzewczo nawiewowych (DGP). Posiada jeden czujnik temperatury powietrza. Dostępny wyłącznie w wersji podtynkowej.	  1x
RT10	RT-10 RO	269 zł		Mikroprocesorowy sterownik do precyzyjnej regulacji obrotów różnych typów silników wentylatorów o maksymalnej mocy 400 W. <u>Podtynkowy</u>	
RT10N	RT-10N RO	269 zł		Mikroprocesorowy sterownik do precyzyjnej regulacji obrotów różnych typów silników wentylatorów o maksymalnej mocy 400 W. <u>Nadtynkowy</u>	
RT10-TD	RT-10 RO (TITANIUM Design)	309 zł		Mikroprocesorowy sterownik do precyzyjnej regulacji obrotów różnych typów silników wentylatorów o maksymalnej mocy do 400 W . Dostępny wyłącznie w wersji podtynkowej!!!	
RT10L-TD	RT-10 L RO (TITANIUM Design)	318 zł		Mikroprocesorowy sterownik do precyzyjnej regulacji obrotów różnych typów silników wentylatorów o maksymalnej mocy do 400 W z wyświetlaczem cyfrowym LED . Dostępny wyłącznie w wersji podtynkowej!!!	
RT20	RT-20	379 zł		Energooszczędny sterownik przeznaczony do regulacji prędkości obrotowej wentylatorów wyposażonych w silniki (EC) sterowanych sygnałem 0-10V lub sygnałem PWM. Wersja podtynkowa (współpracuje z turbinami DARCO II generacji)	
RT20N	RT-20N	391 zł		Energooszczędny sterownik przeznaczony do regulacji prędkości obrotowej wentylatorów wyposażonych w silniki (EC) sterowanych sygnałem 0-10V lub sygnałem PWM. Wersja natynkowa (współpracuje z turbinami DARCO II generacji)	
RT20-WH	RT-20 WH (WHITE Design)	415 zł		Energooszczędny sterownik przeznaczony do regulacji prędkości obrotowej wentylatorów wyposażonych w silniki (EC) sterowanych sygnałem 0-10V lub sygnałem PWM. Wersja WHITE podtynkowa (współpracuje z turbinami DARCO II generacji)	

Optymalizacja spalania, Systemy Akumulacji Ciepła

KOD	Nazwa	Cena detaliczna netto (szt)		Opis	Zdjęcie
ZRP1	RP-01 Przepustnica 100 mm	1 089 zł		Zestaw sterujący dolotem powietrza do kominka za pomocą pilota podczerwieni. Pozwala użytkownikowi na zdalne, płynne sterowanie przepustnicą doprowadzającą powietrze do paleniska i kontrolę spalania. Zestaw zawiera pilota na podczerwień, odbiornik podczerwieni, moduł sterujący pod zabudowę kominka i przepustnicę powietrza.	
ZRP2	RP-01 Przepustnica 120 mm	1 114 zł			
ZRP3	RP-01 Przepustnica 150 mm	1 168 zł			
ZRT8OS-TD	RT-08 OS v.3.0 100 mm (TITANIUM Design)	1 480 zł		Podstawowy zestaw optymalizatora procesu spalania w kominkach tradycyjnych. Płynnie steruje przepustnicą doprowadzającą powietrze do paleniska. Wydłuża proces palenia, utrzymuje fazę żaru, zabezpiecza palenisko przed wychłodzeniem oraz przegrzaniem. Posiada czujnik temperatury spalin (Termopara 1300°C). Posiada dwa czujniki temp. wody. Może współpracować z czujnikiem drzwiczek paleniska.	
ZRT8OS1-TD	RT-08 OS v.3.0 120 mm (TITANIUM Design)	1 508 zł			
ZRT8OS2-TD	RT-08 OS v.3.0 150 mm (TITANIUM Design)	1 564 zł			
ZRT8OSw-TD	RT-08 OS H2O 100 mm (TITANIUM Design)	1 645 zł		Optymalizator procesu spalania w kominkach tradycyjnych. Płynnie steruje przepustnicą doprowadzającą powietrze do paleniska. Wydłuża proces palenia, utrzymuje fazę żaru, zabezpiecza palenisko przed wychłodzeniem oraz przegrzaniem. Obsługuje nasadę wodną. Posiada czujnik temperatury spalin (Termopara 1300°C). Posiada dwa czujniki temp. wody. Może współpracować z czujnikiem drzwiczek paleniska.	
ZRT8OSw1-TD	RT-08 OS H2O 120 mm (TITANIUM Design)	1 655 zł			
ZRT8OSw2-TD	RT-08 OS H2O 150 mm (TITANIUM Design)	1 710 zł			
ZRT8OS-G-TD	RT-08 OS Grafik 100 mm (TITANIUM Design)	1 582 zł		Optymalizator procesu spalania palenisk zasilających systemy kanałowej akumulacji. Płynnie steruje przepustnicą doprowadzającą powietrze do paleniska. Wydłuża proces palenia, utrzymuje fazę żaru, zabezpiecza palenisko przed wychłodzeniem oraz przegrzaniem. Posiada czujnik temperatury spalin (Termopara 1300°C). Może współpracować z czujnikiem drzwiczek paleniska. Podaje na bieżąco przebieg krzywej spalania dotyczący aktualnych parametrów palenia.	
ZRT8OS1-G-TD	RT-08 OS Grafik 120 mm (TITANIUM Design)	1 609 zł			
ZRT8OS2-G-TD	RT-08 OS Grafik 150 mm (TITANIUM Design)	1 662 zł			
ZRT8OS-G-WH	RT-08 OS Grafik 100 mm (WHITE Design)	1 713 zł		Sterownik RT-08 OS GRAFIK w wersji WHITE Design. W tej wersji regulatory posiadają jasny wyświetlacz funkcyjny i są negatywem standardowo oferowanych wyświetlaczy dostępnych w wersjach Titanium.	
ZRT8OS1-G-WH	RT-08 OS Grafik 120 mm (WHITE Design)	1 743 zł			
ZRT8OS2-G-WH	RT-08 OS Grafik 150 mm (WHITE Design)	1 801 zł			

ZRT8OS-G-BK	RT-08 OS Grafik 100 mm (BLACK Design)	1 713 zł		Sterownik RT-08 OS GRAFIK w wersji BLACK Design. W tej wersji regulatory posiadają ciemny wyświetlacz funkcyjny i są negatywem wersji WHITE.	 
ZRT8OS1-G-BK	RT-08 OS Grafik 120 mm (BLACK Design)	1 743 zł			
ZRT8OS2-G-BK	RT-08 OS Grafik 150 mm (BLACK Design)	1 801 zł			
ZRT8OS-G-TD II	RT-08 OS Grafik II 100 mm (TITANIUM Design)	1 890 zł		Optymalizator procesu spalania do palenisk zasilających systemy kanałowej akumulacji. Płynnie steruje przepustnicą doprowadzającą powietrze do paleniska. Wydłuża proces palenia, utrzymuje fazę żaru, zabezpiecza palenisko przed wychłodzeniem oraz przegrzaniem. Posiada 2 czujniki temperatury spalin (Termopara 1300°C)- zasadniczy do regulacji paleniska i <u>pomocniczy do odczytu temp. na wyjściu spalin z masy akumulacyjnej</u> do komina. Może współpracować z czujnikiem drzwiczek paleniska. Podaje na bieżąco przebieg krzywej spalania dotyczący aktualnych parametrów palenia.	 
ZRT8OS1-G-TD II	RT-08 OS Grafik II 120 mm (TITANIUM Design)	1 920 zł			
ZRT8OS2-G-TD II	RT-08 OS Grafik II 150 mm (TITANIUM Design)	1 977 zł			
ZRT8OS-G-WH II	RT-08 OS Grafik II 100 mm (WHITE Design)	2 036 zł		Sterownik RT-08 OS GRAFIK II w wersji WHITE Design. W tej wersji regulatory posiadają jasny wyświetlacz funkcyjny i są negatywem standardowo oferowanych wyświetlaczy dostępnych w wersjach Titanium.	 
ZRT8OS1-G-WH II	RT-08 OS Grafik II 120 mm (WHITE Design)	2 067 zł			
ZRT8OS2-G-WH II	RT-08 OS Grafik II 150 mm (WHITE Design)	2 129 zł			
ZRT8OS-G-BK II	RT-08 OS Grafik II 100 mm (BLACK Design)	2 036 zł		Sterownik RT-08 OS GRAFIK II w wersji BLACK Design. W tej wersji regulatory posiadają ciemny wyświetlacz funkcyjny i są negatywem wersji WHITE.	 
ZRT8OS1-G-BK II	RT-08 OS Grafik II 120 mm (BLACK Design)	2 067 zł			
ZRT8OS2-G-BK II	RT-08 OS Grafik II 150 mm (BLACK Design)	2 129 zł			
ZRT8OM-TD	RT-08 OM v.6.0 100 mm (TITANIUM Design)	1 480 zł		Optymalizator mocy palenia w kominkach: 1(min), 2 (midi) lub 3(max). Płynnie steruje przepustnicą doprowadzającą powietrze do paleniska. Wydłuża proces palenia, utrzymuje fazę żaru, zabezpiecza palenisko przed wychłodzeniem oraz przegrzaniem. Posiada czujnik temperatury spalin (Termopara 1300°C).Może współpracować z czujnikiem drzwiczek paleniska.	 
ZRT8OM1-TD	RT-08 OM v.6.0 120 mm (TITANIUM Design)	1 508 zł			
ZRT8OM2-TD	RT-08 OM v.6.0 150 mm (TITANIUM Design)	1 564 zł			

ZRT8OM-G-TD	RT-08 OM Grafik 100 mm (TITANIUM Design)	1 582 zł		Optymalizator Mocy paleniska do kominków tradycyjnych. Płynnie steruje przepustnicą doprowadzającą powietrze do paleniska. Znacząco wydłuża proces palenia, utrzymuje fazę żaru, zabezpiecza palenisko przed wychłodzeniem oraz przegrzaniem. Możliwość podłączenia 2 czujników temperatury spalin. Może współpracować z czujnikiem drzwiczek paleniska. Podaje na bieżąco przebieg krzywej spalania dotyczący aktualnych parametrów palenia. Zapewnia bardzo wysoką ekonomię pracy - duże oszczędności opałowe!!!	 
ZRT8OM1-G-TD	RT-08 OM Grafik 120 mm (TITANIUM Design)	1 609 zł			
ZRT8OM2-G-TD	RT-08 OM Grafik 150 mm (TITANIUM Design)	1 662 zł			
ZRT8OM-G-WH	RT-08 OM Grafik 100 mm (WHITE Design)	1 713 zł		Sterownik RT-08 OM GRAFIK w wersji WHITE Design. W tej wersji regulatory posiadają jasny wyświetlacz funkcyjny i są negatywem standardowo oferowanych wyświetlaczy dostępnych w wersjach Titanium.	 
ZRT8OM1-G-WH	RT-08 OM Grafik 120 mm (WHITE Design)	1 743 zł			
ZRT8OM2-G-WH	RT-08 OM Grafik 150 mm (WHITE Design)	1 801 zł			
ZRT8OM-G-BK	RT-08 OM Grafik 100 mm (BLACK Design)	1 713 zł		Sterownik RT-08 OM GRAFIK w wersji BLACK Design. W tej wersji regulatory posiadają ciemny wyświetlacz funkcyjny i są negatywem wersji WHITE.	 
ZRT8OM1-G-BK	RT-08 OM Grafik 120 mm (BLACK Design)	1 743 zł			
ZRT8OM2-G-BK	RT-08 OM Grafik 150 mm (BLACK Design)	1 801 zł			
ZRT8OM-G-TDII	RT-08 OM Grafik II 100 mm (TITANIUM Design)	1 890 zł		Optymalizator Mocy paleniska do kominków tradycyjnych. Płynnie steruje przepustnicą doprowadzającą powietrze do paleniska. Znacząco wydłuża proces palenia, utrzymuje fazę żaru, zabezpiecza palenisko przed wychłodzeniem oraz przegrzaniem. <u>Wersja z 2 czujnikami temperatury spalin</u>. Może współpracować z czujnikiem drzwiczek paleniska. Podaje na bieżąco przebieg krzywej spalania dotyczący aktualnych parametrów palenia. Zapewnia bardzo wysoką ekonomię pracy - duże oszczędności opałowe!!!	 
ZRT8OM1-G-TDII	RT-08 OM Grafik II 120 mm (TITANIUM Design)	1 920 zł			
ZRT8OM2-G-TDII	RT-08 OM Grafik II 150 mm (TITANIUM Design)	1 977 zł			
ZRT8OM-G-WHII	RT-08 OM Grafik II 100 mm (WHITE Design)	2 036 zł		Sterownik RT-08 OM GRAFIK II w wersji WHITE Design. W tej wersji regulatory posiadają jasny wyświetlacz funkcyjny i są negatywem standardowo oferowanych wyświetlaczy dostępnych w wersjach Titanium.	 
ZRT8OM1-G-WHII	RT-08 OM Grafik II 120 mm (WHITE Design)	2 067 zł			
ZRT8OM2-G-WHII	RT-08 OM Grafik II 150 mm (WHITE Design)	2 129 zł			

ZRT8OM-G-BKII	RT-08 OM Grafik II 100 mm (BLACK Design)	2 036 zł		Sterownik RT-08 OM GRAFIK II w wersji BLACK Design. W tej wersji regulatory posiadają ciemny wyświetlacz funkcyjny i są negatywem wersji WHITE.	
ZRT8OM1-G-BKII	RT-08 OM Grafik II 120 mm (BLACK Design)	2 067 zł			
ZRT8OM2-G-BKII	RT-08 OM Grafik II 150 mm (BLACK Design)	2 129 zł			
ZRT8GeX-TD	RT-08 GX HYBRID TITANIUM przepustnica 100 mm	1 785 zł		Regulator RT-08 GX HYBRID łączy funkcje klasycznego optymalizatora spalania z pomiarem temperatury spalin, oraz obsługi paleniska wodnego (z pomiarem temperatury wody w 3 punktach). Tego typu połączenie zapewnia idealne parametry spalania wraz z obsługą płaszcza bądź nasady wodnej i przekazania ciepła do instalacji bufora (za pośrednictwem pompy lub Laddomatu). Regulator ten zapewnia również zasilenie instalacji CO z bufora. Dodatkowo możliwa jest konfiguracja jego pracy z różnymi dodatkowymi urządzeniami zewnętrznymi jak :aparat wentylacyjny, rekuperator, wyciąg kominowy czy napęd kłapy masy akumulacyjnej. W tym modelu istnieje możliwość wykorzystania czujnika drzwiczek !!!	
ZRT8GeX1-TD	RT-08 GX HYBRID TITANIUM przepustnica 120 mm	1 812 zł			
ZRT8GeX2-TD	RT-08 GX HYBRID TITANIUM przepustnica 150 mm	1 866 zł			
ZRT8GeX-WH	RT-08 GX HYBRID WHITE przepustnica 100 mm	1 860 zł		Sterownik RT-08GX HYBRID w wersji WHITE Design. W tej wersji regulatory posiadają jasny wyświetlacz funkcyjny i są negatywem standardowo oferowanych wyświetlaczy dostępnych w wersjach Titanium.	
ZRT8GeX1-WH	RT-08 GX HYBRID WHITE przepustnica 120 mm	1 888 zł			
ZRT8GeX2-WH	RT-08 GX HYBRID WHITE przepustnica 150 mm	1 943 zł			
ZRT8GeX-BK	RT-08 GX HYBRID BLACK przepustnica 100 mm	1 860 zł		Sterownik RT-08GX HYBRID w wersji BLACK Design. W tej wersji regulatory posiadają ciemny wyświetlacz funkcyjny i są negatywem wersji WHITE.	
ZRT8GeX1-BK	RT-08 GX HYBRID BLACK przepustnica 120 mm	1 888 zł			
ZRT8GeX2-BK	RT-08 GX HYBRID BLACK przepustnica 150 mm	1 943 zł			

ZRT18OS ZRT18OM	RT-18 VETRO OS/OM przepustnica 100 mm	4 068 zł		Regulator RT-18 VETRO OS/OM to klasyczny optymalizator spalania (OS) lub optymalizator mocy (OM), do obsługi palenisk zduńskich i wkładów kominkowych zasilających masy akumulacyjne i klasyczne paleniska kominkowe. Oprogramowanie pozwala również na obsługę układu wodnego, jednak wymagany jest wówczas zakup dodatkowych dedykowanych czujników wody (RT-18 VETRO OS/GX lub OM/GX). Regulator ten zapewnia obsługę urządzeń zewnętrznych, takich jak :aparat wentylacyjny, rekuperator, wyciąg kominowy czy napęd kłapy masy akumulacyjnej. W tym modelu istnieje możliwość wykorzystania czujnika drzwiczek! Model oferowany wyłącznie z przepustnicą USZCZELNIONĄ !!!	  
ZRT18OS-1 ZRT18OM-1	RT-18 VETRO OS/OM przepustnica 120 mm	4 096 zł		Zestaw <u>nie zawiera</u> czujników do obsługi układów wodnych! NOWOŚĆ!!!	
ZRT18OS-2 ZRT18OM-2	RT-18 VETRO OS/OM przepustnica 150 mm	4 155 zł		Zestaw <u>nie zawiera</u> czujników do obsługi układów wodnych! NOWOŚĆ!!!	

Sterowniki pomp, sterowniki zaworów mieszających

KOD	Nazwa	Cena detaliczna netto (szt)		Opis	Zdjęcie
RT3B	RT-03B Wojtuś	486 zł		Mikroprocesorowy regulator temperatury do pomp. Posiada jeden czujnik temperatury, obsługuje do dwóch pomp. Dostępny również w wersji nadtynkowej.	 1x
RT3B-TD	RT-03B Wojtuś (TITANIUM Design)	540 zł		Mikroprocesorowy regulator temperatury do pomp. Posiada jeden czujnik temperatury, obsługuje do dwóch pomp.	 1x
RT8K	RT-08K Kominek PLUS	779 zł		Mikroprocesorowy regulator temperatury do obsługi pomp CO i CWU. Posiada trzy czujniki temperatury, obsługuje do trzech pomp w tym jedną ładującą CWU (Priorytet CWU). Dostępny również w wersji nadtynkowej.	 3x
RT8K-TD	RT-08K Kominek PLUS (TITANIUM Design)	835 zł		Mikroprocesorowy regulator temperatury do obsługi pomp CO i CWU. Posiada trzy czujniki temperatury, obsługuje do trzech pomp w tym jedną ładującą CWU (Priorytet CWU).	 3x
T-TER22	Termostat pokojowy TATAREK Smart	158 zł		Przewodowy termostat pokojowy do regulacji obiegów grzewczych na podstawie pomiaru temperatury dokonywanego wewnątrz pomieszczenia z tygodniowym programowaniem strefowym.	
RT12	RT-12 Mieszacz	501 zł		Mikroprocesorowy sterownik siłownika zaworu mieszającego. Dostępny również w wersji nadtynkowej.	 1x
RT17	RT-17 INTEGRATOR POMP	159 zł		Integrator pracy pomp służy do zintegrowania pracy jednej pompy, której sterowanie odbywa się z regulatorów obsługujących do dwóch źródeł ogrzewania (np. z kominka i pieca gazowego).	

Zasilanie awaryjne systemów grzewczych

KOD	Nazwa	Cena detaliczna netto (szt)		Opis	Zdjęcie
TZA7	A 300 WAC SINUS	655 zł		Zasilacz awaryjny o maksymalnej mocy przyłączeniowej 300W. PEŁNY SINUS . Składa się z: przetwornicy 300W, ładowarki 510A oraz układu przełączającego ze zwłoką czasową. Przykładowe zastosowanie: systemy kominkowe, kotły, systemy solarne, pompy.	
TZA6	A 500 WAC SINUS	770 zł		Zasilacz awaryjny o maksymalnej mocy przyłączeniowej 500W. PEŁNY SINUS . Składa się z: przetwornicy 500W, ładowarki 5-10A oraz układu przełączającego ze zwłoką czasową. Przykładowe zastosowanie: systemy kominkowe, kotły, systemy solarne, pompy.	
TZA2	SN-300	485 zł		Stabilizator napięcia o mocy 300W utrzymuje stabilne napięcie 230V. Pozwala na poprawną pracę urządzeniom wrażliwym na wahania napięcia w sieci. Dodatkowo zabezpiecza urządzenia przed nagłym wzrostem napięcia w sieci, odłączając szybko jego zasilanie.	
T-AKU01	Akumulator 65Ah/12V	960 zł		Akumulator bezobsługowy AGM 65Ah/12V, dedykowany do zasilacza awaryjnego A200WAC. Żywotność 10 lat. Czas pracy awaryjnej z akumulatora zależy od sumarycznego obciążenia i wynosi orientacyjnie dla pełnej mocy obciążenia 200W - 3,5h	
T-AKU04	Akumulator 80Ah/12V	1 008 zł		Akumulator bezobsługowy AGM 80Ah/12V, dedykowany do zasilacza awaryjnego A200WAC. Żywotność 10 lat. Czas pracy awaryjnej z akumulatora zależy od sumarycznego obciążenia i wynosi orientacyjnie dla pełnej mocy obciążenia 200W - 4,5h	
T-AKU03	Akumulator 120Ah/12V	1 430 zł		Akumulator bezobsługowy AGM 120Ah/12V, dedykowany do zasilacza awaryjnego A200WAC. Żywotność 10 lat. Czas pracy awaryjnej z akumulatora zależy od sumarycznego obciążenia i wynosi orientacyjnie dla pełnej mocy obciążenia 200W - 6,5h WYSOKI KOSZT WYSYŁKI ZALEŻNY OD ODLEGŁOŚCI NALICZANY INDYWIDUALNIE PRZESZ KURIERA !!!	

Osprzęt sewisowy

KOD	Nazwa	Cena detaliczna netto (szt)		Opis	Zdjęcie
CZUJ2	Czujnik temp. wody (0...+100°C)	89 zł		Czujnik temperatury wody (0...+100°C) dedykowany dla RT-03B	
CZUJ3	Czujnik temp. wody (0...+100°C)	89 zł		Czujnik temperatury wody (0...+100°C) dedykowany dla sterowników serii RT-08 (P,G,K,OS,SOLAR)	
CZUJ5	Czujnik temp. powietrza (0...+230°C)	89 zł		Czujnik temperatury powietrza (0...+230°C) dedykowany dla sterowników RT-03C, RT-05.	
CZUJ6	Czujnik termopara 1300°C	227 zł		Czujnik temperatury spalin (Termopara 0...+1300°C) dedykowany dla sterowników serii RT-08S, RT-08OS, RT-08OM.	
CZUJ6-G	Czujnik termopara 1300°C	224 zł		Czujnik temperatury spalin (Termopara 0...+1300°C) dedykowany dla sterowników serii RT-08S, RT-08OS, RT-08OM. Czujnik ten posiada zagiętą tuleję pomiarową do umieszczenia w trudnodostępnych miejscach pomiarowych (dedykowana do palenisk Hoxter).	
OSLONA04	Ośłona ceramiczna termopary 12	287 zł		Ośłona ceramiczna do czujnika spalin (termopary) dł.120mm, gwint M8x1. zew. Ø6, wew. Ø4	
OSLONA05	Ośłona ceramiczna termopary 19	295 zł		Ośłona ceramiczna do czujnika spalin (termopary) dł.194mm, gwint M8x1. zew. Ø6, wew. Ø4	
PRZED03	PRZEDŁUŻKA CZUJNIKA TERMOPARY	187 zł		Przedłużka przewodu czujnika termopary typ K o długości 4 m z wysokotemperaturową szybkołączką	

CZUJ13	Czujnik drzwiczek TATAREK	214 zł		Kontaktonowy czujnik drzwiczek paleniska kominkowego TATAREK Obecnie dostępny wyłącznie w wersji z czarnym wykończeniem.	
PRZEP	Przepustnica powietrza 100 Ø	427 zł		Przepustnica zimnego powietrza o średnicy Ø 100 z serwomechanizmem i przewodem przyłączeniowym. (Uszczelniona + 10zł)	
PRZEP1	Przepustnica powietrza 120 Ø	454 zł		Przepustnica zimnego powietrza o średnicy Ø 120 z serwomechanizmem i przewodem przyłączeniowym. (Uszczelniona + 10zł)	
PRZEP2	Przepustnica powietrza 150 Ø	506 zł		Przepustnica zimnego powietrza o średnicy Ø 150 z serwomechanizmem i przewodem przyłączeniowym. (Uszczelniona + 10zł)	
PRZE/AR	Przepustnica powietrza USZCZELNIONA 100 Ø Z RĘCZNYM STEROWANIEM	419 zł		Przepustnica zimnego powietrza o średnicy Ø 100 z serwomechanizmem, przewodem przyłączeniowym, <u>uszczelniona z ręcznym mechanizmem sterowania w momencie zaniku napięcia w sieci</u>	
PRZE1/AR	Przepustnica powietrza USZCZELNIONA 120 Ø Z RĘCZNYM STEROWANIEM	448 zł		Przepustnica zimnego powietrza o średnicy Ø 120 z serwomechanizmem, przewodem przyłączeniowym, <u>uszczelniona z ręcznym mechanizmem sterowania w momencie zaniku napięcia w sieci</u>	
PRZE2/AR	Przepustnica powietrza USZCZELNIONA 150 Ø Z RĘCZNYM STEROWANIEM	616 zł		Przepustnica zimnego powietrza o średnicy Ø 150 z serwomechanizmem, przewodem przyłączeniowym, <u>uszczelniona z ręcznym mechanizmem sterowania w momencie zaniku napięcia w sieci</u>	
PRZE3	Przepustnica powietrza DUO Ø 120	724 zł		Przepustnica DUO zimnego powietrza o średnicy Ø 120 z dwoma serwomechanizmami i przewodem przyłączeniowym. Uszczelniona z dwoma skrzydłami do regulacji powietrza pierwotnego i wtórnego. <u>Do zastosowania wyłącznie z regulatorami DUO!!!</u>	

PRZE6	Przepustnica powietrza DUO Ø 150	757 zł		Przepustnica DUO zimnego powietrza o średnicy Ø 150 z dwoma serwo mechanizmami i przewodem przyłączeniowym. Uszczelniona z dwoma skrzydłami do regulacji powietrza pierwotnego i wtórnego. <u>Do zastosowania wyłącznie z regulatorami DUO!!!</u>	
RT8P-TD	Regulator RT-08 P LUX/ P LUX BUFOR TITANIUM DESIGN	747 zł		Panel sterujący regulatora RT-08 P LUX/ LUX BUFOR TITANIUM. Sam moduł wykonawczy regulatora - bez ramki, czujników i przepustnicy! Wyłącznie jako część serwisowa do zestawu z dedykowanym osprzętem. Nie ma możliwości wykorzystania z produktami innych producentów. Może funkcjonować <u>wyłącznie</u> w zestawie z dedykowanym osprzętem. Oferowany jedynie jako część serwisowa !!! Konieczne określenie modelu!	
RT8G-TD	Regulator RT-08 G/G BUFOR/G BUFOR- SOLAR	916 zł		Panel sterujący regulatora RT-08 G/ G BUFOR/ G BUFOR-SOLAR. Sam moduł wykonawczy regulatora - bez ramki, czujników i przepustnicy! Wyłącznie jako część serwisowa do zestawu z dedykowanym osprzętem. Nie ma możliwości wykorzystania z produktami innych producentów. Może funkcjonować <u>wyłącznie</u> w zestawie z dedykowanym osprzętem. Oferowany jedynie jako część serwisowa !!! Konieczne określenie modelu!	
RT8G-WH RT8G-BK	Regulator RT-08 G/G BUFOR/G BUFOR- SOLAR	916 zł		Panel sterujący regulatora RT-08 G/ G BUFOR/ G BUFOR-SOLAR w wersjach WHITE (WH) i BLACK (BK) .. Sam moduł wykonawczy regulatora - bez ramki, czujników i przepustnicy! Wyłącznie jako część serwisowa do zestawu z dedykowanym osprzętem. Nie ma możliwości wykorzystania z produktami innych producentów. Może funkcjonować <u>wyłącznie</u> w zestawie z dedykowanym osprzętem. Oferowany jedynie jako część serwisowa !!! Konieczne określenie modelu!	
RT08OSX RT08OMX	Regulator RT-08 OM TITANIUM/ OS TITANIUM	814 zł		Panel sterujący regulatora RT-08 OM TITANIUM/ OS TITANIUM. Sam moduł wykonawczy regulatora - bez ramki, czujników i przepustnicy! Wyłącznie jako część serwisowa do zestawu z dedykowanym osprzętem. Nie ma możliwości wykorzystania z produktami innych producentów. Może funkcjonować <u>wyłącznie</u> w zestawie z dedykowanym osprzętem. Oferowany jedynie jako część serwisowa !!! Konieczne określenie modelu!	
RT08OM3-G-TD RT08OS3-G-TD	Regulator RT-08 OM GRAFIK/ OS GRAFIK/ GX	948 zł		Panel sterujący regulatora RT-08 OM GRAFIK/ OS GRAFIK/ GX. Sam moduł wykonawczy regulatora - bez ramki, czujników i przepustnicy! Wyłącznie jako część serwisowa do zestawu z dedykowanym osprzętem. Nie ma możliwości wykorzystania z produktami innych producentów. Może funkcjonować <u>wyłącznie</u> w zestawie z dedykowanym osprzętem. Oferowany jedynie jako część serwisowa !!! Konieczne określenie modelu!	
RT08OM3-G-WH RT08OS3-G-WH RT08OM3-G-BK RT08OS3-G-BK	Regulator RT-08 OM GRAFIK/ OS GRAFIK/ GX	948 zł		Panel sterujący regulatora RT-08 OM GRAFIK/ OS GRAFIK/ GX w wersjach WHITE (WH) i BLACK (BK) . Sam moduł wykonawczy regulatora - bez ramki, czujników i przepustnicy! Wyłącznie jako część serwisowa do zestawu z dedykowanym osprzętem. Nie ma możliwości wykorzystania z produktami innych producentów. Może funkcjonować <u>wyłącznie</u> w zestawie z dedykowanym osprzętem. Oferowany jedynie jako część serwisowa !!! Konieczne określenie modelu!	

RAMK-01	Ramka osłonowa	43 zł		Ramka osłonowa dla sterowników w wersji standard (biała lub kremowa)	
RAMKA-TD	Ramka osłonowa TITANIUM Design	119 zł		Ramka osłonowa dla sterowników w wersji TITANIUM design	
RAMKA-WH	Ramka osłonowa WHITE Design	116 zł		Ramka osłonowa dla sterowników w wersji WHITE DESIGN	
RAMKA-BK	Ramka osłonowa BLACK Design	116 zł		Ramka osłonowa dla sterowników w wersji BLACK DESIGN	
RAMKA-TDP	Ramka osłonowa TITANIUM Design	94 zł		Ramka osłonowa dla sterowników w wersji RT-10 TITANIUM design	
PUSZKA	Puszka nadtynkowa	61 zł		Puszka nadtynkowa dla sterowników w wersji standard (biała lub kremowa)	
PUSZK	Puszka podtynkowa	49 zł		Puszka podtynkowa podwójna do regulatorów przeznaczonych do zabudowy podtynkowej	
PUSZKG	Puszka podtynkowa GŁĘBOKA	68 zł		Puszka podtynkowa podwójna do wybranych modeli regulatorów przeznaczonych do zabudowy podtynkowej (RT-08 G, OS GRAFIK,OM GRAFIK...)	
GŁO	Głowica osłonowa	70 zł		Głowica osłonowa czujnika temperatury wody płaszcza wodnego kominka, kotła, zbiornika CWU lub buforowego. Gwint 1/2 cala	

SŁOWNIK01	Siłownik klapy kominowej, trójnika Moritz'a	792 zł		Siłownik ze sprężyną powrotną 230V AC, Zamkn./Otw. BELIMO TF230	
T-ZESTAW01	Zestaw montażowy siłownika TF230	396 zł		Zestaw montażowy do łączenia klapy kominowej z siłownikiem TF230 Do montażu płaskiego oraz bocznego (ZG-TF1)	
CZUJ09	Detektor czadu GAZEX	331 zł		Detektor stężenia CO GAZEX, to czujnik CO z sygnałem zwrotnym- dedykowany do współpracy z regulatorami TATAREK, przeznaczonymi do obsługi palenisk powietrznych z linii RT-08 OS, OS GRAFIK, OM i SAC.	

STEROWNIKI DO KOTŁÓW CO NA PALIWA STAŁE (do wyczerpania stanów magazynowych)

KOD	Nazwa	Cena detaliczna netto (szt)		Opis	Zdjęcie
RT9	RT-09 DUO PID	1 086 zł		Regulator do kotłów z podajnikiem ślimakowym. Dwa czujniki temperatury, obsługa pomp CO i CWU (priorytet CWU) oraz wentylatora. Strefy czasowe. Algorytm PID. Termostaty bezpieczeństwa STB oraz podajnika. Wyjście na termostat pokojowy. Moc max. 1260W.	

CENNIK NA STANDARDOWE PRZEPUSTNICE - Z RĘCZNĄ REGULACJĄ DO CENY +55,00 ZŁ NETTO
USZCZELNIENIE PRZEPUSTNICY (jeżeli nie ma w standardzie) - DO CENY +10,00 ZŁ NETTO